

PVC Control Cable

聚氯乙稀多芯控制電纜

Stranded Conductor			No of	Insulation Thickness	Insulation Diameter	Overall Diameter	Part No.
斷面積	線號	線數/線徑	Core	絕緣厚度	芯線外徑	完成外徑	產品編號
MM ²	AWG	NO/MM	芯數	MM	MM	MM	EA 系列
0.30	22	12/0.18	2C	0.3	1.3	4.2	EA03-02C
			3C	0.3	1.3	4.4	EA03-03C
			4C	0.3	1.3	4.8	EA03-04C
			5C	0.3	1.3	5.2	EA03-05C
			6C	0.3	1.3	6.0	EA03-06C
			7C	0.3	1.3	6.0	EA03-07C
			8C	0.3	1.3	6.3	EA03-08C
			10C	0.3	1.3	6.8	EA03-10C
			12C	0.3	1.3	7.8	EA03-12C
			14C	0.3	1.3	8.4	EA03-14C
			16C	0.3	1.3	8.8	EA03-16C
			20C	0.3	1.3	9.6	EA03-20C
0.5	20	20/0.18	24C	0.3	1.3	10.6	EA03-24C
			30C	0.3	1.3	11.5	EA03-30C
			36C	0.3	1.3	12.1	EA03-36C
			40C	0.3	1.3	12.5	EA03-40C
			50C	0.3	1.3	13.7	EA03-50C
			60C	0.3	1.3	15.0	EA03-60C
			2C	0.43	1.8	5.5	EA05-02C
			3C	0.43	1.8	6.0	EA05-03C
			4C	0.43	1.8	6.5	EA05-04C
			5C	0.43	1.8	7.0	EA05-05C
			6C	0.43	1.8	7.5	EA05-06C
			7C	0.43	1.8	7.5	EA05-07C
			8C	0.43	1.8	8.2	EA05-08C
			10C	0.43	1.8	9.5	EA05-10C
			12C	0.43	1.8	10.0	EA05-12C
			14C	0.43	1.8	11.0	EA05-14C
			16C	0.43	1.8	11.3	EA05-16C
			20C	0.43	1.8	12.5	EA05-20C
			24C	0.43	1.8	14.0	EA05-24C
			30C	0.43	1.8	14.5	EA05-30C
			36C	0.43	1.8	16.0	EA05-36C
			40C	0.43	1.8	17.0	EA05-40C
			50C	0.43	1.8	18.5	EA05-50C
			60C	0.43	1.8	20.0	EA05-60C



勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力電子(上海) 86-21-34970699
 勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

產品特性：

- ◆ 導體：裸軟銅線絞合
- ◆ 芯線：PVC或PE絕緣 顏色或號碼識別
- ◆ 外被：PVC, PE 被覆
- ◆ 最大導體電阻：
 - 0.3mm² 66.3M Ω /km 以下 (20°C)
 - 0.5mm² 38.6M Ω /km 以下 (20°C)
 - 0.75mm² 25.8M Ω /km 以下 (20°C)
 - 1.25mm² 15.6M Ω /km 以下 (20°C)
 - 2.0mm² 9.91M Ω /km 以下 (20°C)
 - 3.5mm² 6.15M Ω /km 以下 (20°C)
- ◆ 最小絕緣電阻：50M Ω /km 以上 (20°C)
- ◆ 耐電壓：300V 或 600V
- ◆ 耐溫：60°C 或指定 80°C 及 105°C 等 UL 規範
- ◆ 亦可指定抗鼠、蟻破壞之PVC外被材質

Description:

- ◆ Bare stranded copper conductor.
- ◆ PVC or PE insulation
- ◆ Color coded or unnumber coded.
- ◆ PVC or PE jacket.
- ◆ Rated temperature: 60°C, 80°C or 105°C available or UL type.
- ◆ Rated voltage: 300V or 600V
- ◆ Anti-ant and mouse destroy PVC jacket-available.