勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

WIRE/CABLE SPECIFICATION (線材規格書)

Standard			**UL1332 14AWG 200°C 300V**		
Item（項目）			Unit (單位)	Specification (規格值)	Tolerance (容差)
General Specification (線種規格)			AWG	14	
芯線結構	Conductor 導體	Material（材質）	----------	Tinned Copper	
		Structure（結構）	No.×mm	19 / 0.37	
		Stranded Diameter（絞線外徑）	mm	1.81	±0.05
	Insulation 絕緣	Material（材質）	----------	Teflon	
		Average Thickness （平均厚度）	mm	0.33	±0.05
	Color (顏色) : White 、Red、Black、Blue、Brown、Yellow、Green、Yellow/Green				
Overall Outer Diameter (最後完成外徑)			mm	2.47	±0.15
Electric Characters 電氣特性		Rated Temperature （額定溫度）	℃	200	
		Rated Voltage （額定電壓）	V-AC	300	
		Resistance of Insulation （水中常溫絕緣阻抗）	MΩ/km	1000	
		Withstand Voltage Spark （火花試驗）	KV/Sec	2	
Flame Retardant (耐燃)			------	VW-1	PASS
Marking	E215834 c兄us AWM STYLE 1332 FEP 200℃ 300V 14AWG VW-1 NIZING ELECTRIC CSA AWM IA 200℃ 300V FT1 14AWG LF				
Certification	AWM UL1332 E215834				

Product Application (產品應用)	Structural Configuration (結構圖):
適用於各種家用電器, 照明燈具, 工業機器, 電熱製品, 原料溶爐等高溫場所之配線 The wire can be used in various thermal places ranging from household appliances, lighting devices, industrial machines, to high-temperature furance.	