EX-15EDGK-3.5/3.81

勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

材质与电镀

间距：3.5mm/3.81mm
级数：2-24p
螺丝：M2、钢、镀锌
簧片：磷青铜、镀镍
焊针：黄铜、镀锡
塑件：PA66.UL94V-0



电气性能

额定电压：300V
额定电流：8A
耐电压：AC1500V/1Min
使用线径：28-16AWG

机械性能

温度范围：-30℃-+120℃
瞬时温度：+250℃5 秒
扭矩：0.2Nm（3.6lb.in）
剥线长度：6.0~7.0mm

MATERIAL

Pitch：3.5mm/3.81mm
Poles：2-24p
Screws：M2、Steel、Zinc plated
Wire guard：Phosphor bronze、Ni plated
Pin header：Brass、Tin plated
Housing：PA66.UL94V-0

ELECTRICAL

Rated voltage：300V
Rated current：8A
Withstanding voltage：AC1500V/1Min
Wire range：28-16AWG

MECHANICAL

Temp range：-30℃-+120℃
Max soldering：+250℃5Sec
Torque：0.2Nm（3.6lb。in）
Strip length：6.0~7.0mm

