

## Product Features (Please use the product Drawing for all design activity)



### Product Type Features:

- 安裝類型：面板式
- 安裝角度：直
- 外殼尺寸：17
- PCB保持結構：否
- 外殼類型：塑膠
- 產品系列：1系列
- 螺紋大小：15/16-20 UNEF-2A
- 密封：否
- 防反插方式：鍵控

### Mechanical Attachment

- 電源位置數目：0
- Mating Retention Type=Threaded Coupling
- VDE認證：否
- 鍵位：A

### Body Related Features

- 位數：16
- 信號位置數目：16
- 安裝方式：Flange with Mounting Holes
- 阻燃性：無

### Contact Related Features

- 接觸體：無
- 接觸體外殼類型：插針
- 標準型/翻轉型：標準

### Housing Related Features

- Connector Style: Receptacle
- 殼體材質：玻纖增強熱塑塑料
- 殼體顏色：黑色
- 殼體防火等級：UL94V-0

### Configuration Related Features

- Environmental Protection: without
- 翻轉編號：無

### Industry Standards

- 符合RoHS標準，符合ELV標準
- 和無鉛工藝無關
- 一直符合RoHS

### Conditions for Usage

- 絕緣直徑(mm[in])=2.54[0.100]

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)