勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

PARAMETER

参数说明

品名	棘轮式端子压线钳		
钳口材质	AISI 4140（口模可更换，简易快速）		
钳身材质	S45C中碳钢板精密冲压制造		
钳身钢板厚度	2.5MM（表面染黑防锈处理，美观，防锈能力极佳）		
硬度	HRC45°±3°（经特殊火与退火处理）		
手柄材质	PVC+TPR塑料（符合人体工学，操作便利不滑手）		
长度	220MM	重量	约0.6KG
特性	1.采用肘杆杠杆原理，确保最优的力矩传输，减少操作疲劳，比传统压接钳省力30% 2.采用精密压模和一体式锁定(自动释放装置），确保重复，高品质的压接性能 3.采用2.5厚度钢材S45C中碳钢板精密冲压制造无锻面一体成型，经特殊火与退火处理，硬度达到HRC45度，表面染黑防锈处理，美观，防锈能力极佳 4. AISI4140材质口模，脱腊铸造成型，尺寸精确，口模规格样式齐全 5.采用6.0厚度棘轮片，具压力调整功能，省力耐用 6.PVC+TPR塑料手柄设计，符合人体工学，操作便利不滑手 7.可更换换口模设计，满足不同使用者需求 8.压接压力在出厂时已经精密设定，可再调节		

型号	压接规格	美国标准	长度	重量
11004C	0.14--6mm²	25-10AWG	230mm	0.6kg



型号	压接规格	美国标准	长度	重量
11006WF2C	0.5-6mm²	20-10AWG	230mm	0.6kg



温馨提示

1. **安全作业** 请在使用此类工具时带上防护眼睛；此工具不支持带电工作，请勿带电使用
2. **日常保养** 日常使用此类工具过程中，可常在关节部位注入机油，可大大延长工具使用寿命

