勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

PARAMETER

参数说明

品名规格	自调式端子压线钳		
钳口材质	AISI 4140		
钳身材质	S45C中碳钢板精密中压制造		
钢板厚度	2.5MM（表面防锈采用电镀或染黑处理，美观，防锈能力极佳）		
硬度	HRC45°±3°(经特殊火于退火处理）		
手柄材质	PVC+TPR塑料（符合人体工学，操作便利不滑手）		
长度	180MM	重量	约0.5KG
特性	1.采用肘杠杆原理，确保力矩传输，减少工作疲劳，比传统压接省力30%。 2.采用精密压接和一体式锁定（自动释放装置），确保重复，高品质的压接性能。 3.采用2.5厚度钢材S45C中碳钢板精密冲压制造无锻面一体成型，经特殊火于退火处理，硬度达到HRC45度，表面染黑防锈处理，美观，防锈能力极佳。 4.AISI4140材质口模，脱蜡铸造成型，尺寸精确。 5.采用6.0厚度棘轮片，具压力调节功能，省力耐用。 6.PVC+TPR塑料手柄设计，符合人体工学，操作便利不滑手。 7.压接压力在出厂时已经精密设定，可在调节。		

型号	压接规格	美国标准	长度	重量
222C86-6	0.25-6mm²	23-10AWG	180mm	0.4kg

