4.8mm 6.3mm 扡簧接線端子壓線鉗 扡拔式冷壓端子壓接鉗子壓著工具

产品结构



勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

精密钳口

选用AISI 4140材质
可确保始终如一地进行
高品质端子的压接





内置两片棘轮设计

压力强迫释放装置

压接出错时，按压此处即可
松开钳口确保操作安全性



压力调节齿轮

可根据需要调节松紧度拧下
边上的螺丝，将齿轮往“+”
方向转动可调紧。往“-”方
向转动可调松。


77003BC
加长钳身设计
加长钳身设计，加大杆杠原理
压接更轻松。

型号	压接规格	美国标准	长度	重量
77003BC	0.5-6mm²	20-10AWG	250MM	0.6KG



汽車工具多功能壓線鉗剝線鉗 火花塞端子連接頭壓接鉗壓線工具


1102048
8.5mm Spark Plug wire
1102048
1102048

适用端子类型

JCTOOLS

适用火花塞连接端子（具体详情请见下方钳口选择）





型号	压接规格	长度	重量
1102048	8.5mm 火花塞连接端子	230mm	0.6kg



适用火花塞连接端子



温馨提示

1. **安全作业** 请在使用此类工具时带上防护眼睛；此工具不支持带电工作，请勿带电使用
2. **日常保养** 日常使用此类工具过程中，可常在关节部位注入机油，可大大延长工具使用寿命



8.5 寸非絕緣插簧端子壓線鉗 裸端子壓線鉗 冷壓端子壓線工具



WWW.100Y.COM.TW

适用端子类型

JCTOOLS

适用非绝缘开放式、插塞型连接头（具体详情请见下方钳口选择）



型号	压接规格	美国标准	长度	重量
11003B	0.5-6mm²	20-10AWG	230mm	0.6kg



型号	压接规格	美国标准	长度	重量
11003BC	0.5-6mm²	20-10AWG	230mm	0.6kg



非絕緣扡簧 **2.8 4.8 6.3** 卡簧扡片冷壓端子壓線鉗子 壓接鉗壓鉗工具


44003BC
0.5-6mm² / 20-10AWG


强迫压力释放装置
棘轮结构
压接调节齿轮
精密钳口
44003BC

型号	压接规格	美国标准	长度	重量
44003BC	0.5-6mm²	20-10AWG	230MM	0.6KG

