勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw


## 160-4010 端子絕緣軟質套管 Terminal Soft Sleeves

RoHS Compliant





一般型



封口型

顏色代碼

| 紅 | 白 | 藍 | 黃 | 黑 | 綠 |
|---|---|---|---|---|---|
| R | W | BU | Y | B | GN |

| 編號 Cat. No. 一般型 | 編號 Cat. No. 封口型 | 適用電線 PVC Wire Sq. mm | A mm | B mm | 顏色 Colors | 包裝 Std. Pkg. pcs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACS - 1.25 | ACS - 1.25C | 1.25 | 3.3 | 3.2 | 紅、黃、白、黑、藍、綠 | 100 |
| ACS - 2 | ACS - 2 C | 2.0 | 3.7 | 3.6 | | |
| ACS - 3.5 | ACS - 3.5 C | 3.5 | 4.3 | 4.1 | | |
| ACS - 5.5 | ACS - 5.5 C | 5.5 | 5.6 | 5.2 | | |
| ACS - 8 | ACS - 8 C | 8.0 | 6.8 | 6.3 | | |
| ACS - 14 | ACS - 14 C | 14 | 8.5 | 8.0 | | |
| ACS - 22 | ACS - 22 C | 22 | 10.3 | 9.5 | | |
| ACS - 38 | ACS - 38 C | 38 | 13 | 11.5 | | |
| ACS - 60 | ACS - 60 C | 60 | 14.5 | 13.5 | | |
| ACS - 80 | ACS - 80 C | 80 | 17 | 16 | 紅、黃、白、黑、藍、綠 | 50 |
| ACS - 100 | ACS - 100 C | 100 | 20 | 18 | | |
| ACS - 125 | ACS - 125 C | 125 | 22 | 20 | | |
| ACS - 150 | ACS - 150 C | 150 | 24 | 22 | | |
| ACS - 200 | ACS - 200 C | 200 | 30 | 25 | | |
| ACS - 250 | ACS - 250 C | 250 | 32 | 26.5 | 紅、黃、白、黑、藍、綠 | 10 |
| ACS - 325 | ACS - 325 C | 325 | 34 | 30 | | |
| ACS - 400 | ACS - 400 C | 400 | 42 | 37 | | |
| ACS - 500 | ACS - 500 C | 500 | 43 | 40 | | |
| ACS - 630 | ACS - 630 C | 630 | 47 | 44 | | |

- 材　　質：採軟質 PVC 料及樹脂合成，絕緣性良好。
- 使用方法：先套於電線，再將端子壓著，再套入端子即可。
- 用　　途：一般型：作端子壓著後曝露部份之絕緣用，並可分色作記號。
  封口型：可應用於端子未上螺絲前的保護套，或當作電纜線尾的末端護套使用。

## 160-4020 電纜尾端護套 Cable End Caps

RoHS Compliant



顏色代碼

| 紅 | 白 | 藍 | 黃 | 黑 | 綠 |
|---|---|---|---|---|---|
| R | W | BU | Y | B | GN |

| 編號 Cat. No. | 內徑 I. D. mm | 長度 Length mm | 顏色 Colors | 包裝 Std. Pkg. pcs |
|---|---|---|---|---|
| EC - 02010 | 2 | 10 | 紅、黃、白、黑、藍、綠 | 100 |
| EC - 03010 | 3 | 10 | | |
| EC - 03510 | 3.5 | 10 | | |
| EC - 04010 | 4 | 10 | | |
| EC - 05015 | 5 | 15 | | |
| EC - 06015 | 6 | 15 | | |
| EC - 06515 | 6.5 | 15 | | |
| EC - 08015 | 8 | 15 | | |
| EC - 09215 | 9.2 | 15 | | |
| EC - 11015 | 11 | 15 | | |
| EC - 15015 | 15 | 15 | | |
| EC - 19015 | 19 | 15 | | |
| EC - 29015 | 29 | 15 | | |
| EC - 32015 | 32 | 15 | | |

## 160-5010 鱷魚夾 Alligator Clips

RoHS Compliant






| 編號 Cat. No. | 套管長度 L mm | 適用電線 B mm φ | 負荷電流 Ampere | 顏色 Colors | 包裝 Std. Pkg. pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| AEC - 1 (小) | 34 | 2.8 | 2A | 紅、黃、白、黑、藍、綠 | 100 |
| AEC - 2 (中) | 39 | 3 | 3A | | |
| AEC - 3 (大) | 49 | 3.2 | 5A | | |
| AEC - 4 | 63 | 3.5 | 10A | 紅、黑 | 100 |
| AEC - 5 | 73 | 5 | 20A | | |

本產品外為 PVC 絕緣套子，內為鍍鋅夾子，使用時將電線焊於夾子上，再將套管套入即可，用於臨時接線或測試時用。

顏色代碼

| 紅 | 白 | 藍 | 黃 | 黑 | 綠 |
|---|---|---|---|---|---|
| R | W | BU | Y | B | GN |