棘輪式端子壓接鉗

勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw











WWW.100Y.COM.TW

参数详解
PARAMETERS



OT铜开口接线端子
Ot copper passing through terminal

压接范围 Crimping range	10A,20A,30A,40A,50A,60A
美国标准 AWG	20-10AWG
长度 Length	230mm
重量 Weight	0.6Kg

亲，购买前请注意钳子比较特别，开口的铜鼻子（不同的大小）需要配（不同的线）才能压紧
对应下表参数

5A配2.5平方	10A配4平方	15A配6平方	20A标配6平方
30A标配10平方	40A标配10平方	50A标配16平方	60A标配16平方

【以上参数只做参考，端子配稍微小一号的线，建议把线对折再压也能压住，差距太大是不行的】

实用展示
PRACTICAL DISPLAY





先把端子按规定的压口放好
Put the terminal in relevant die set firstly



接着把已剥皮绝缘导线放进端子并开始压接
Then put the stripped insulated conductor into the terminal



只需稍稍施加单手的压力就能完成压接
Press gradually and crimping well

勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw