勝 特 力 材 料 886-3-5773766
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

产品性能参数

电气性能			
1	特性阻抗	50欧姆	
2	频率范围	DC-6GHz	
3	介电耐压	≥2500V	
4	介电电阻	≥5000MΩ	
5	PIM3	≤-160dBc	
机械性能			
1	耐用性	配合循环≥500	
材料和镀层			
	描述	材料	电镀
1	外壳	黄铜	三合金/金/镍
2	绝缘子	聚四氟乙烯	–
3	中心导体	黄铜/磷铜	银/金
4	垫片	硅橡胶	--
5	其他	黄铜	镍
环境因素			
1	温度范围	-40℃～+ 160℃	
2	防水	IP67	



優質高頻連接線 **SMA** 彎公轉 **SMA** 母 **SMA-JW-SMA-KY** 線 **RG316** 鍍銀可定制

RG316同轴电缆参数

结构材质		
项目	材料	尺寸（mm）
1.内导体	镀银铜丝	7x0.17
2.电介质	聚四氟乙烯	1.52
3.外导体	镀银铜编织	1.95
4.外套	FEP	2.5
电气特性		
电容（Pf / M）		96.45
阻抗（欧姆）		50
速度（%）		70
屏蔽效果（> dB）		13
最高电压（VMS）		1200
最高频率（MHz）		3000
工作温度 （°C）		-55至200
衰减（典型值）		
频率（MHz）		衰减（≯dB/ 100m）
100		26.2
400		53.1
1000		85.6
3000		153.2