
T-TAP

1. MAXIMUM ELECTRICAL RATING : 300 VOLTS
2. MAXIMUM TEMPERATURE : 105˚C
3. TERMINAL MATERIAL : BRASS
4. PLATING : TIN
5. INSULATION MATERIAL : NYLON






WIRE RANGE AWG / mm²	ITEM NO.	UL	DIMENSIONS inch (mm) B	L	t	INSULATION COLOR
22~18 AWG 0.5~1.0mm²	SPM 1A	c UL us	.374 (9.5)	1.496 (38.0)	.031 (0.8)	RED
18~14 AWG 1.0~2.5 mm²	SPM 2A	c UL us				BLUE
12 AWG 4 mm²	SPM 5A	c UL us				YELLOW

勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

STRIPPING QUICK SPLICE

1. MAXIMUM ELECTRICAL RATING : 600 VOLTS
2. MAXIMUM TEMPERATURE : 105˚C
3. TERMINAL MATERIAL : BRASS
4. INSULATION MATERIAL : PP / NYLON






WIRE RANGE AWG / mm²	ITEM NO. PP	NYLON	UL	DIMENSIONS inch (mm) B	H	L		INSULATION COLOR
22~18 AWG 0.5 ~ 1.0 mm²	SP1	SP1A	c UL us	.787 (20.0)	.315 (8.0)	1.055 (26.8)		RED
18~14 AWG 1.0 ~ 2.5 mm²	SP2	SP2A	c UL us					BLUE
	SP2-W	SP2A-W	c UL us					WHITE
	SP2-D	SP2A-D	c UL us					DARK BLUE
12~10 AWG 4 ~6 mm²	SP5	SP5A	c UL us		.433 (11.0)	1.378 (35.0)		YELLOW

STRIPPING QUICK SPLICE

1. MAXIMUM ELECTRICAL RATING : 600 VOLTS
2. MAXIMUM TEMPERATURE : 105˚C
3. TERMINAL MATERIAL : BRASS
4. PLATING : TIN
5. INSULATION MATERIAL : PP





WIRE RANGE AWG / mm²	ITEM NO.	DIMENSIONS inch (mm) B	L	t	INSULATION COLOR
22~18 AWG 0.5 ~ 1.0 mm²	SPW1	.764 (19.4)	1.299 (33.0)	.020 (0.5)	RED
18~16 AWG 1.0 ~ 1.5 mm²	SPW2				BLUE
12~10 AWG 4 mm² 18~14 AWG 0.75-2.5 mm²	SPW521	.831 (21.1)	1.319 (33.5)	.028 (0.7)	BROWN