

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
 勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>

3 線普通接線端子 適用於 EX E 應用

包裝單位
100 件

**RoHS
compliant**

額定電流 EN	32 A
專案組	22 (TOPJOB S 軌狀接線端子)
最小可接導線截面積 [mm²]	0,25 - 2,5 mm²
最小可接導線截面積 [AWG]	22 - 12 AWG
連接方式	CONTACT CAGE CLAMP®CONNECTION
最小可接導線截面積 [mm²]	0,25 - 4 mm²
最小可接導線截面積 [AWG]	22 - 12 AWG
適用導線類型	e+f
連接方式	CONTACT CAGE CLAMP®CONNECTION
額定電壓 EN	800 V
可承受瞬間峰值電壓	8 kV
污染等級	3
額定電流 EN	24 A
額定電壓 EN (Ex e II)	550 V
額定電流 (Ex e II)	22 A
重量	5,595 g
顏色	灰色/橙色/藍色
配線方向	正面接線
可接導線數量	3
電位數量	1
高度	33 mm
高度	1,299 in
厚度	5,2 mm
厚度	0,205 in
寬度	59,5 mm
寬度	2,34 in
最小剝線長度	10 mm
最大剝線長度	12 mm
剝線長度	0,43 in
海關稅號	85369010
原產國	Deutschland
安裝	TS 35