

LP16 产品规格书 Datasheet

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
<https://www.100y.com.tw>

■ 优点 【Advantages】

- 1、全塑胶 / 全金属 / 半金属三款型可选，可满足不同场景对抗干扰、高强度、高耐蚀等差异化诉求；
 - 2、采用一键按扣式锁紧方式，即插即用，快捷方便；
 - 3、精密防水设计，具备高防水等级，无惧涉水环境；
 - 4、采用高强结构材质，抗压结构设计，能承受更大的振动与冲击。
1. All-plastic/all-metal / semi-metallic three styles are optional, which can meet the differentiated demands of anti-interference, high strength and high corrosion resistance in different scenarios;
 2. Adopt one key press button locking method, plug and play, fast and convenient; Precision waterproof design, with high waterproof level, no fear of wading environment;
 3. environment;
 4. Adopt high-strength structural materials, pressure-resistant structure design, can withstand greater vibration and shock.



■ 尺寸图 【Dimension Drawing】



■ 规格 【Specifications】

电气性能 Electrical		机械性能 Mechanical		环境性能 Environmental		材料 Material	
额定电流 Current rated	10A	耐久度 Min Life cycle Min	2000 次 2000 times	防护等级 Protection level	IP68/IPX9K	外壳 shell	PBT/ 锌合金 PBT/Zinc alloy
额定电压 Rated voltage	400V AC	线材规格 Max Wire specification Max	1.0~1.5mm ² /18~16AWG	温升 Max Temperature rise Max	30K	密封件 Sealing	硅橡胶 Silicone rubber
耐压 Withstand voltage	2000V AC	适用线径 Cable O.D range	φ8.5-φ10.0mm	工作温度 Temperature rating	-25℃~+85℃	绝缘体 Insulator	PBT
接触电阻 Max Contact resistance Max	3.0mΩ	接线方式 Assembly style	焊接 Soldering			接触件规格 Contact Spec	φ1.5*3
绝缘电阻 Min Insulation resistance Min	500MΩ					接触件材料 Contact Material	铜合金 Copper alloy
						接触件表面处理 Contact Surface treatment	镍底 / 镀金 Ni/Au

■ 多种模块组合 【Multiple Module Combinations】

模块 Pin Number	2PIN	3PIN	4PIN	5PIN	7PIN	8PIN	9PIN	RJ45					
额定电流 Current rated	10A	10A	10A	5A	5A	5A	5A	1.5A					