項目 (ITEMS)		諸元 (DESCRIPTION)	
モーターの種類 (MOTOR TYPE)		単相 2 極コンデンサーラン電動機 2P single Ph. Capacitor-Run Ind. Motor	
定格 (Rating)			
定格時間 (Duty)		連続 (Continuous)	
電圧 (Voltage)	(V)	230	
周波数 (Frequency)	(Hz)	50	60
起動電圧 (Starting Voltage)	(V)	145	
定格回転速度 (Speed)	min (min⁻¹)	2700	3200
定格電流 (Current)	max (A)	0.19	0.18
定格入力 (Input Power)	$^{+10}_{-20}$ % (W)	35	35
最大風量 (Max. Air Flow) ☆2 ☆3	(m³/min)	5.0	6.0
最大静圧 (Max. Static Pressure) ☆2 ☆4	(Pa)	157.0	215.8
拘束電流 (Locked Rotor Current)	(A)	0.28	0.31
規格 (Standard)			
絶縁抵抗 (Insulation resistance) ☆6		DC500V メガーにて100MΩ以上 (min 100MΩ BY DC500V Megger)	
絶縁耐圧 (Dielectric Withstand Voltage) ☆1 ☆6		AC1800V ,50(60) Hz ,3s	
温度上昇 (Temperature Rise)	抵抗法 (Resistance Method)	max 50 ° C	
期待できる寿命 (故障率10%) (Life Expectation (L1) Life))		25℃にて100,000時間 (100,000h at 25℃) 寿命とは、定格電圧印加時の回転速度が 以下の様になった状態とする。 回転速度 : 初期値 -30%以下 (The motor life is decided as follows Speed : less than -30% of initial value)	
許容環境温度範囲 (Allowable Ambient Temperature)		−10℃～+70℃ (Operating) −40℃～+70℃ (Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと (No dew formation at operating and storage condition)	
表面処理 (Surface Treatment)		黒色塗装 (Black Painting)	
質量 (Mass : kg)		0.85	
騒音 (Noise : dB)		52/56 (50/60Hz, 側面より1m) (50/60Hz, 1m aside)	
保護方式 (Protection)		サーマルプロテクト (Thermally Protected)	
絶縁階級 (Insulation Class)		E種 (class E) ※ UL A種 (class A)	
型式許可番号			
UL File No.		E89936	
CSA File No.			
VDE File No.		1507300	
European Standard No.		En60-335-1	
構造 (Structure)			
軸受 (Bearings)		ボールベアリング (Ball Bearings)	
コンデンサー容量 (Capacitor)		1.0μF	
端子 (Terminal)		ファストン#110相当品 (FASTON #110 or equiv.)	
ステーター (Stator)		モールディングタイプ (Molding Type)	

NOTE
☆1 Guarantee AC 1500V 1 min
☆2 Designates minimun values
☆3 At 0 static pressure
☆4 At 0 Air Flow
☆5 Producing Country "CHINA, JAPAN"
☆6 Between Frame and Terminal
☆7 To be free of defects on practical use after 100h of stored at −40℃ ～ +70℃ and 24h to ambient humidity.

MARK	DATE	REASON／ECN NO.	ENG.	APP.
⚠	12/06/13	ECN91494 / A	AMN	NKJM



特記事項 NOTE
（1） 本仕様書に記載されていない項目で特に決めの必要項目は事前に御連絡下さい。
SPECIFICATIONS WILL BE SPECIFIED BETWEEN MANUFACTURER AND CUSTOMER. IF CUSTOMER REQUIRED ANY OTHER SPECIFICATION FROM SPECIFICATIONS.
（2） 当仕様満足範囲において性能向上の為、部品等一部変更する場合があります。
PARTS DESIGN WILL BE CHANGED WITHOUT ANY INFORMATION DUE TO IMPROVE THE MOTOR CHARACTERISTICS BY UNDER SPECIFIED SPECIFICATIONS.
（3） 保管はできるだけ６ヵ月以内とし、高温多湿の場所は避けて下さい。
STORAGE TERMS SHOULD BE WITHIN 6 MONTHS AS MUCH AS POSSIBLE, AND SHOULD NOT BE KEPT IN HIGH TEMPERATURE AND HIGH HUMIDITY AREA.

NMB-MAT
Minebea Motor Manufacturing Corporation
ミネベアモータ株式会社

APPROVED	CHECKED	DRAWN
USD	AMN	TNK

単位 UNIT mm
尺度 SCALE

一般公差 TOL	寸法 L	公差
	L≦4	±0.1
	4＜L≦16	±0.2
	16＜L≦63	±0.3
	63＜L≦250	±0.5
	250＜L≦1000	±0.8
	角度DEG	±0.5

材質 MATERIAL
表面粗さ SURF. ROUGH.
熱処理 HEAT TREAT
表面処理 FINISH

作成日 DATE 2009 / 10 / 30
品名 DESCRIPTION
AC FAN MOTOR
品番 PART NO. (MODEL NO.) 5915PC-23T-B30-AM0
葉番 SHEET 1/2
図番 DRAWING NO. 5915PC-23T-B30-AM0
改訂 REV. A

特記事項 NOTE

（4）納入品単体の故障により誘発される損害はご容赦いただきます。
THE MANUFACTURER IS NOT LIABLE FOR DEFECTS CAUSED BY IMPROPER TRANSPORTATION.

（5）本製品は、極めて高度の信頼性を要する用途（医療装置等、多大な人的・物的損害を及ぼす恐れのある用途）に対応する仕様にはなっておりません。そのような場合には、予め弊社営業窓口までご相談ください。
ALL THESE PRODUCTS DO NOT HAVE SPECIFICATIONS THAT CAN HANDLE APPLICATIONS THAT REQUIRE EXTREMELY HIGH LEVELS OF RELIABILITY, SUCH AS MEDICAL EQUIPMENT OR OTHER APPLICATIONS WHOSE FAILURE CAN BE REASONABLY EXPECTED TO RESULT IN SERIOUS PHYSICAL AND/OR MATERIAL DAMAGE. CONSULT WITH YOUR NMB/MINEBEA REPRESENTATIVE NEAREST YOU BEFORE USING ANY NMB/MINEBEA PRODUCTS DESCRIBED OR CONTAINED HEREIN IN SUCH APPLICATIONS.

NMB-MAT Minebea Motor Manufacturing Corporation ミネベアモータ株式会社	単位 UNIT mm / 尺度 SCALE	材質 MATERIAL / 表面粗さ SURF. ROUGH.	作成日 DATE 2009 / 10 / 30
			品名 DESCRIPTION: AC FAN MOTOR
APPROVED: USD / CHECKED: AMN / DRAWN: TNK	一般公差 TOL: 寸法L 公差; L≦4 ±0.1; 4<L≦16 ±0.2; 16<L≦63 ±0.3; 63<L≦250 ±0.5; 250<L≦1000 ±0.8; 角度DEG ±0.5	熱処理 HEAT TREAT / 表面処理 FINISH	品番 PART NO. (MODEL NO.) 5915PC-23T-B30-AM0 / 葉番 SHEET 2/2
			図番 DRAWING NO. 5915PC-23T-B30-AM0 / 改訂 REV. A