

項目 (Items)		諸元 (Description)
モーターの種類 (Motor Type)		DCブラシレスモーター (DC Brushless Motor)
定格 (Rating)		
定格時間 (Duty)		連続 (Continuous)
定格電圧 (Rating Voltage) [V]		12
使用電圧範囲 (Operating Voltage) [V]		7.0 ～ 13.8
起動電圧 (Starting Voltage) [V]		7.0
定格回転速度 ☆3☆4☆5 (Speed) [min^{-1}]	標準値 (Average)	6500
	最小値 (Minimum)	6100
最大風量 ☆1☆4☆5 (Max Air Flow) [m^3/min]	標準値 (Average)	2.60
	最小値 (Minimum)	2.40
最大静圧 ☆2☆4☆5 (Max Static Pressure) [Pa]	標準値 (Average)	260
	最小値 (Minimum)	210
定格電流 ☆3☆4☆5 (Current) [A]	標準値 (Average)	1.15
	最大値 (Maximum)	1.60
定格入力 ☆3☆4☆5 (Input Power) [W]	標準値 (Average)	13.80
	最大値 (Maximum)	19.20
騒音 (Acoustical Noise) [dB] ☆3☆4☆5		56.0

*測定条件 (Measuring Conditions)
1. 無響音室内で、かつ障害物のない大気中において測定する。
   (Measurement with in anechoic test chamber under free air condition.)
2. 測定機は、モーターの吸込側より1mの距離に位置する。
   (Microphone is placed at a distance of 1m on the axis of air intake side.)
3. 暗騒音は16dB以下のこと。
   (Chamber back ground noise max 16dB.)
4. 騒音は標準回転速度時。
   (Acoustical noise at average speed.)



特性曲線 (Performance Curve)



*NOTES
☆1 静圧"0"の時 (At 0 static pressure)
☆2 風量"0"の時 (At 0 air flow)
☆3 フリーエアー時 (At free air)
☆4 室温25℃、常湿65%RHにおいて定格電圧印加時
(At rating voltage, at 25℃ and 65%RH)
☆5 工場出荷検査時 (At factory shipping inspection)

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
http://www.100y.com.tw

Confidential
MinebeaMitsumi Inc.
'21.03.09
KZW ISSUED
Airmover

符号 △SYM	個数 No.	日 付 DATE	変更理由 REASON / ECN No.	担当 ENGINEER	承認 APPROVED

MinebeaMitsumi Inc.

APPROVED	CHECKED	DRAWN
ETKH	KENT	HSND

一般公差 TOL

寸法	公差
L≦4	±0.1
4<L≦16	±0.2
16<L≦63	±0.3
63<L≦250	±0.5
250<L≦1000	±0.8
角度DEG	±0.5

単位 UNIT mm
尺度 SCALE :

材質 MATERIAL
表面粗さ SURF. ROUGH
熱処理 HEAT TREAT
表面処理 FINISH

作成日 DATE 2016 / 09 / 14
品名 DESCRIPTION AUTO RESTART TYPE DC BRUSHLESS FAN
品番 PART No. (MODEL No.) 08038RA-12Q-GL-01
葉番 SHEET 1 / 5
図番 DRAWING No. 08038RA-12Q-GL-01
改訂 REV. A

項目 (Items)	諸元 (Description)
規格 (Standard)	
絶縁抵抗 (Insulation Resistance)	DC 500V メガーにて10MΩ以上 (min 10MΩ by DC 500V Megger) フレームとリード線間 (Between Frame and (+) Terminal)
絶縁耐圧 (Dielectric Withstand Voltage)	AC 700V 1s ☆6 フレームとリード線間 (Between Frame and (+) Terminal)
期待できる寿命 (故障率10%) (Life Expectation (L10 Life))	25℃にて80,000時間 (80,000h at 25℃) 寿命とは、定格電圧印加時の電流値及び回転速度の どちらかが、以下の様になった状態とする。 電流値　: 初期値 +15%以上 回転速度 : 初期値 −15%以下 (The motor life is decided as follows Current : more than +15% of initial value Speed : less than −15% of initial value)
許容環境温度範囲 (Allowable Ambient Temperature)	−10℃～+70℃ (Operating) −40℃～+70℃ (Storage) ☆7 実用上さしつかえない状態で結露無きこと。 (No dew formation at operating and storage condition)
質量 (Mass)	240 g
保護方式 (Protection)	自動復帰方式 (Auto Restart) 逆接続防止 (Polarity Protection) ☆8
耐振動 (JIS C 60068-2-6 に準拠) (Vibration Test)	全振幅 (Peak-to-Peak value of a vibration) : 1.5mm 周波数 (Frequency) : 10～55Hz X, Y, Z 3方向各1時間 (1h in 3 Directions, "X, Y, Z" Each)
耐衝撃 (JIS C 60068-2-27 に準拠) (Shock Test)	加速度 (Acceleration of Gravity) : 1000m/s^2 作用時間 (Time) : 6ms X, Y, Z 3方向各1回 (1 time in 3 Directions, "X, Y, Z" Each)
絶縁階級 (Insulation Class)	E種 (UL : Class A)
回転方向 (Rotation)	銘板側から見て時計方向 (CW Viewed From Name Plate Side)
風吹き出し方向 (Air Flow Direction)	銘板側 (Name Plate Side)
cULus File No.	E89936
VDE File No.	1507300
生産国 (Producing Country)	JAPAN, CHINA

*NOTES
☆6 AC 500V、1分を保証 (Guarantee AC 500V 1min)
☆7 但し100時間保存の24時間常温放置にて実用上問題無きこと。
(To be free of defects on practical use after 100 hours of stored at −40℃～+70℃ and 24 hours to ambient humidity.)
☆8 使用電圧範囲内において(+)線および、(−)線を逆接続されても異常なきこと。
(Motor withstands reverse connection for positive and negative leads.)

Confidential
MinebeaMitsumi Inc.
'21.03.09
KZW ISSUED
Airmover

符号 △SYM	個数 No.	日 付 DATE	変更理由 REASON / ECN No.	担当 ENGINEER	承認 APPROVED

MinebeaMitsumi Inc.

APPROVED	CHECKED	DRAWN
ETKH	KENT	HSND

単位 UNIT mm
尺度 SCALE :


一般公差 TOL	寸法	公差
	L≦4	±0.1
	4<L≦16	±0.2
	16<L≦63	±0.3
	63<L≦250	±0.5
	250<L≦1000	±0.8
	角度DEG	±0.5

材質 MATERIAL
表面粗さ SURF. ROUGH
熱処理 HEAT TREAT
表面処理 FINISH

作成日 DATE 2016 / 09 / 14
品名 DESCRIPTION AUTO RESTART TYPE DC BRUSHLESS FAN
品番 PART No. (MODEL No.) 08038RA-12Q-GL-01
葉番 SHEET 2 / 5
図番 DRAWING No. 08038RA-12Q-GL-01
改訂 REV. A

ロック信号 （LOCK SIGNAL）


1. 出力回路 : オープンコレクタ （OUTPUT CIRCUIT : OPEN COLLECTOR）
2. 仕様 （SPECIFICATION）
   絶対最大定格 Ta=25℃
   Absolute Maximum Ratings at Ta=25℃
   V_{CE} max : +15V
   Ic max : 5mA [V_{CE}(sat)max = 0.5V]




アラーム信号回路 （ALARM SIGNAL CIRCUIT）

3. 出力波形 （OUTPUT WAVEFORM）: 定格電圧時 （AT RATED VOLTAGE）


回転速度 （Speed）



入力電流 （Input Current）



出力信号電圧 （Output Signal Voltage）



Confidential
MinebeaMitsumi Inc.
'21.03.09
KZW ISSUED
Airmover

符号 △SYM	個数 No.	日 付 DATE	変更理由 REASON / ECN No.	担当 ENGINEER	承認 APPROVED

MinebeaMitsumi Inc.

APPROVED	CHECKED	DRAWN
ETKH	KENT	HSND


単位 UNIT mm　尺度 SCALE :

一般公差 TOL	寸法	公差
	L≦4	±0.1
	4<L≦16	±0.2
	16<L≦63	±0.3
	63<L≦250	±0.5
	250<L≦1000	±0.8
	角度DEG	±0.5

材質 MATERIAL
表面粗さ SURF. ROUGH
熱処理 HEAT TREAT
表面処理 FINISH

作成日 DATE 2016 / 09 / 14
品名 DESCRIPTION AUTO RESTART TYPE DC BRUSHLESS FAN
品番 PART No. (MODEL No.) 08038RA-12Q-GL-01
葉番 SHEET 3 / 5
図番 DRAWING No. 08038RA-12Q-GL-01
改訂 REV. A

銘板表示 (Name Plate) △1




部品構成表 (Parts List)

品番 (Item No.)	品名 (Description)	材質 (Material)	個数 (QTY)	備考 (Remarks)
1	ケーシング (Casing)	プラスチック (Plastic)	1	Black UL 94V-0
2	インペラー (Impeller)	プラスチック (Plastic)	1	Black UL 94V-0
3	銘板 (Name Plate)		1	
4	リード線 (Lead Wire)	UL3385 AWG24	各1 (1 for each)	赤(+)/Red 黒(-)/Black 白(Lock)/White
	軸受 (Bearing)	ボールベアリング (Ball Bearing)	2	


*NOTES
☆9 リード線は出荷後にフックから外れている可能性があります。
(Leadwires can be off from hook after shipment.)

外観図 (Outline)




FLANGE TYPE

取付穴参考寸法 (Panel Out-line)



吸入側(Inlet Side)



吐出側(Outlet Side)

Confidential
MinebeaMitsumi Inc.
'21.03.09
KZW ISSUED
Airmover

符号 △SYM	個数 No.	日付 DATE	変更理由 REASON / ECN No.	担当 ENGINEER	承認 APPROVED
1	2	21/03/08	ECN98419/A	YODA	OGN

MinebeaMitsumi Inc.

APPROVED	CHECKED	DRAWN
ETKH	KENT	HSND

単位 UNIT mm
尺度 SCALE :

一般公差 TOL	寸法	公差
	L≦4	±0.1
	4<L≦16	±0.2
	16<L≦63	±0.3
	63<L≦250	±0.5
	250<L≦1000	±0.8
	角度DEG	±0.5

材質 MATERIAL
表面粗さ SURF. ROUGH
熱処理 HEAT TREAT
表面処理 FINISH

作成日 DATE 2016 / 09 / 14
品名 DESCRIPTION AUTO RESTART TYPE DC BRUSHLESS FAN
品番 PART No. (MODEL No.) 08038RA-12Q-GL-01
葉番 SHEET 4 / 5
図番 DRAWING No. 08038RA-12Q-GL-01
改訂 REV. A

*特記事項(Additional Notice)

(1) 本仕様書に記載されていない項目で特に決める必要のある項目は事前に御連絡ください。
(Any modification to these specifications requested by customer shall be negotiated between the manufacturer and the customer.)

(2) 指示なき場合、定格電圧、フリーエアー、25℃、65%RH、1気圧での測定条件とします。
(Test condition shall be at rated voltage, at free air, at 25℃/65%RH/1atm unless otherwise specified.)

(3) 当仕様書満足範囲において性能向上の為、部品等一部変更する場合が有ります。
(The manufacturer reserves the right to change design, parts or manufacturing processes in order to improve the performance of the fan motor.)

(4) 保管はできるだけ6ヶ月以内とし、高温多湿の場所は避けてください。
(Storage area should not be in high temperature, high humidity environment, and storage term shall be within 6 months as much as possible.)

(5) 定格電圧において72時間拘束されても焼損しません。
(In case of locked rotor condition, the current shutdown feature of the fan motor protects the motor for 72 hours at the rated voltage.)

(6) 納入品単体の故障により誘発される損害はご容赦いただきます。
(We shall be free from compensation for any damage induced due to failure of fan motor.)

(7) 本製品は極めて高度の信頼性を要する用途
(医療装置等、多大な人的・物的損害を及ぼす恐れのある用途)に対応する仕様にはなっておりません。
そのような場合には、予め弊社営業窓口までご相談下さい。
(All these products do not have specifications that can handle applications that require extremely high levels of reliability, such as medical equipment or other applications whose failure can be reasonably expected to result in serious physical and/or material damage. Consult with your NMB/Minebea representative nearest you before using any NMB/Minebea products described or contained herein in such applications.)

(8) セット実装での不安全確認を実施して頂き、ヒューズ・保護回路等の安全装置を設置し、
安全確保対策をお願いいたします。
(Safety confirmation test with system is recommended, for testing, consider adding protection on device such as a fuse, in order to protect circuit or other device to the motor.)

(9) 爆発性雰囲気、引火性ガス雰囲気や水のかかる場所では使用しないで下さい。
火災、けが及び感電のおそれがあります。
(Do not use in an explosive atmosphere, flammable gas atmosphere or a place exposed to water. It might cause a fire, injury or electric shock.)

(10) 本製品をご使用の際、操作者の見やすい位置に下記文言の記載をお願いします。(VDE規格の要求に基づく)
(Please note following notice at readable position for users when this product is to be used. This request is based on the requirement of VDE standard.)

警告 危険な可動部分 可動ファンブレードに近づかないこと	WARNING Hazardous moving parts Keep away from moving fan blades

(11) ファンモータ電源(Fig. 1参照)ON/OFF時の注意
(Caution at Fan motor power ON/OFF handling. Refer Fig. 1.)
ファン通電時にはファン入力電圧-GND間が使用電圧範囲内であること。
(Voltage between Fan power applied and Fan GND shall be within operational voltage range during Fan operation.)
ファンの電圧をON/OFFする際は必ず電源側で行い、ファンGNDが必ず常に最低電位となる様に設計頂くこと。
(Control Fan power side only at switch (ON/OFF), also Fan GND shall always be the lowest potential in usage.)
ファン通電時のファン入力電圧-GND間の電圧変動はファン回転周期より長いこと。
(Voltage change interval shall be longer than Fan rotation period.)
以上を満足されていない場合、ファンモータの内部回路が破壊する場合があります。
(Unless satisfy above condition, Fan internal circuit may cause failure.)

(12) 信号出力線を誤接続しますと、FAN MOTOR 内部駆動用IC内の
トランジスターを破壊することが有りますので、十分注意して下さい。
万一、誤接続により不都合が発生した場合、当社では責任を負いかねます。
誤接続には十分にご注意下さい。
(Improper connection of the sensor lead may cause damage to the motor driver IC. We shall be free from compensation, if it occurs trouble due to insertion of opposite direction.)

(13) フランジタイプの取り付けは、Fig. 2のように片側フランジのみ御使用ください。
(Mounting flange type, please use only one side flange as Fig. 2.)

(14) STATOR PCB ASS'Yには、樹脂成型による防塵, 防水処理を施しております。
(STATOR PCB ASS'Y has performed dustproof and waterproof processing by resin molding.)

△1 (15) リード線は、梱包の都合上、束ねる場合があります。
(There is a case to bundle the lead wires because of packaging conditions.)





Fig. 1 FAN電源回路
(Fan power circuit)


Fig. 2 Fan mount

Confidential
MinebeaMitsumi Inc.
'21.03.09
KZW ISSUED
Airmover

符号 △SYM	個数 No.	日付 DATE	変更理由 REASON / ECN No.	担当 ENGINEER	承認 APPROVED
1	1	21/03/08	ECN98419/A	YODA	OGN

MinebeaMitsumi Inc.

APPROVED	CHECKED	DRAWN
ETKH	KENT	HSND

単位 UNIT mm
尺度 SCALE :

一般公差 TOL	寸法	公差
	L≦4	±0.1
	4<L≦16	±0.2
	16<L≦63	±0.3
	63<L≦250	±0.5
	250<L≦1000	±0.8
	角度DEG	±0.5

材質 MATERIAL
表面粗さ SURF. ROUGH
熱処理 HEAT TREAT
表面処理 FINISH

作成日 DATE 2016 / 09 / 14
品名 DESCRIPTION AUTO RESTART TYPE DC BRUSHLESS FAN
品番 PART No. (MODEL No.) 08038RA-12Q-GL-01
葉番 SHEET 5 / 5
図番 DRAWING No. 08038RA-12Q-GL-01
改訂 REV. A

CERTIFICATE
of Conformity

TÜVRheinland®

Registration No.: AK 50379452 0002

Report No.: 50074661 001

Holder:
MinebeaMitsumi Inc.
4106-73 Miyota-machi, Kitasaku-gun
Nagano
389-0296 Japan

Product:
Motor
DC Fan Motor

Identification:
Type Designations: 08025D POTTING TYPE, 08038R POTTING TYPE
09232V POTTING TYPE, 09238R POTTING TYPE
11938K POTTING TYPE, 11938M POTTING TYPE
Serial Number: Engineering sample
Degree of Protection: IP6X, IPX8, IPX9
Remark: Refer to Attachment A of the test report for construction drawings.

Tested acc. to:
EN 60529:1991+A1+A2
IEC 60529:1989+A1+A2
EN 60034-5:2001+A1
IEC 60034-5:2000+A1

The certificate of conformity refers to the above mentioned product. This is to certify that the specimen is in conformity with the assessment requirement mentioned above. This certificate does not imply assessment of the production of the product and does not permit the use of a TÜV Rheinland mark of conformity.

Certification Body

Yokohama, 25.05.2017

Dipl.-Ing. (FH) M. Geiser

TÜV Rheinland Japan Ltd. - Yokohama 222-0033 - JAPAN

TÜV Rheinland Japan Ltd. TÜVRheinland® Certification Body

10/020 d 04.08 ® TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.