
勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

E 系列

			30AF		50AF		50AF		60AF		100AF	100AF		225AF		400AF		600AF	800AF
																			
型號			EA32	EA33	EA52A	EA53A	EA52B	EA53B	EA62B	EA63B	EA103F	EA102B	EA103B	EA202B	EA203B	EA402B	EA403B	EA603B	EA803B
極數			2	3	2	3	2	3	2	3	3	2	3	2	3	2	3	3	3
額定電流			3,5,10,15 20,30		5,10,15,20 30,40,50		5,10,15,20 30,40,50		60		60,75,100	50,60,75 100		125,150,175 200,225		250,300 350,400		500,600	700,800
額定絕緣電壓(V)		AC	500		500		690		690		415	690		690		690		690	690
		DC	—		—		250*2		250*2		—	250*2		250		250		250	250
額定遮斷容量 (kA)	JIS AC	600V*1	—		—		—		—		—	5		—		—		—	—
	CNS asym/sym	550V	—		—		1.5		1.5		—	7.5		10		21/18		25/22	25/22
		460V	1.5		1.5		2.5		2.5		—	10		16/15		30/25		40/35	40/35
		220V	2.5		2.5		5		5		5	30/25		35/30		40/35		60/50	60/50
	DC	250V	—		—		2.5		2.5		—	5		10		20		20	20
	IEC AC*3	690V	—		—		—		—		—	—		—		—		—	—
	947-2 [Iuc/Ics]	660V	—		—		—		—		—	—		—		—		—	—
	EN	600V	—		—		—		—		—	5/2		—		—		—	—
	60947-2	500V	—		—		1.5/1		1.5/1		—	7.5/2		10/3		18/9		22/11	22/11
		440V	1.5/1		1.5/1		2.5/1		2.5/1		—	10/3		15/4		25/13		35/18	35/18
		400V	1.5/1		1.5/1		5/2		5/2		1.5/1	15/4		18/5		25/13		35/18	35/18
		230V	2.5/1		2.5/1		5/2		5/2		5/2	25/7		30/8		35/18		50/25	50/25
	DC	250V	—		—		2.5/1		2.5/1		—	5/2		10/3		20/10		20/10	20/10
	NK AC sym	500V	—		—		2.5		2.5		—	10		15		25		30	30
		250V	2.5		—		5		5		—	25		30		35		65	65
外型尺寸 (mm)		a	50	75	50	75	50	75	50	75	75	50	75	105		140		210	210
		b	96	96	96	96	130	130	130	130	96	130	130	165		257		275	275
		c	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60		103		103	103
		d	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80		146		146	146
重量(kg)	表面接裝方式		0.3	0.4	0.3	0.4	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6	0.8	1.1	1.3	4.5	5.0	9.0	10
過電流跳脫方式			完全電磁式											熱動電磁式		熱動電磁式			