

產品數據表

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



500 W 220...230 V E40

HWL | 適用於開放和封閉式燈具之鎢絲汞燈



應用區域

- 工廠和大廳照明，低成本安裝
- 附高瓦數白熾燈的升級照明配件
- 工廠和車間
- 行人區、公共廣場
- 適用於開放式和封閉式燈具
- 裝配於特定燈具才能在戶外使用

產品利潤

- 由於無需控制裝置或啟動器，HWL燈可替代白熾燈



產品數據表

技術資料


電器資料

額定功率	500 W
供電瓦數	498.90 W
燈電流	2.4 A
額定電壓	220...230 V
點燃電壓	0.198 kVp
額定燈泡效率(標準條件)	29 lm/W

光度數據

額定光通量	14600 lm
演色性指數 Ra	46
色溫	3700 K
額定燈泡光束維持率(LLMF), 2,000 小時	0.93
額定燈泡光束維持率(LLMF), 4,000 小時	0.88
額定燈泡光束維持率(LLMF), 6,000 小時	0.86

尺寸和重量



直徑	122.0 mm
長度	292.0 mm
產品重量	245.20 g

溫度和操作條件

燈玻殼最大允許溫度	380 °C
燈頭最大允許溫度	250 °C

壽命

額定燈泡殘存率, 2,000 小時	0.98
-------------------	------

產品數據表

額定燈泡殘存率, 4,000 小時	0.95
額定燈泡殘存率, 6,000 小時	0.91
額定燈泡殘存率, 8,000 小時	0.86
B50壽命	10000 h
B5壽命	1500 h
工作模式 LLMF/LSF	50 Hz

額外的產品訊息

燈頭	E40
設計/版本	塗層
額定燈泡汞含量	41.1 mg

相容性

可調光	否
點燈方向	hs45
密封式的光源	否

證書與標準

能源效率等級	B
能源消耗	530 kWh/1000h

國家特定的分類

國際燈具編碼系統	QB/R-500/40/2B-E225-E40-122/275
----------	---------------------------------

物流資訊

產品代碼	產品描述	包裝單位(件/組)	尺寸(長x寬x高)	體積	毛重
4008321001894	500 W 220...230 V E40	Shipping carton box 12	493 mm x 378 mm x 314 mm	58.52 dm ³	4380.00 g

所列之產品代碼為最小可訂購量。一個裝運單位可包含單一個或多種產品。訂貨時，其數量請輸入單個可訂購量或其倍數。

免責聲明

如有變更，恕不另行通知，錯誤和遺漏除外。請確認使用最新版本。

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)