


泰仕 TES-1303 溫度計



勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

電氣規格：

溫度測量範圍

Type J	-200°C to 760°C / -328°F to 1400°F
Type K	-200°C to 1370°C / -328°F to 2498°F

準確度在溫度 23±5°C，相對濕度 80%RH 以下條件環境中校正。

單一熱電偶測量

檔位	解析度	範圍		準確度
		Type K	Type J	
°C	0.1°C	-200°C ~ 0°C	-200°C ~ 0°C	±(0.2%rdg+1°C)
		0°C ~ 200°C	0°C ~ 150°C	±(0.1%rdg+0.8°C)
	1°C	200°C ~ 1370°C	150°C ~ 760°C	±(0.2%rdg+2°C)
°F	0.2°F	-328°F ~ 32°F	-328°F ~ 32°F	±(0.2%rdg+2°F)
		32°F ~ 392°F	32°F ~ 302°F	±(0.1%rdg+1.6°F)
	2°F	392°F ~ 2498°F	302°F ~ 1400°F	±(0.2%rdg+ 3°F)

T1-T2 雙端測量型態下準確度：基本精度+0.2%讀值。

註：準確度誤差並不包含測溫棒之誤差，請參考 測溫棒之規格。

一般規格：

超過測量範圍指示	OL
極性表示	自動極性 " — " 號表示
取樣率	0 °C to 40 °C (32°F to 104 °F)
負荷保護最大輸入電壓	DC 60 V，AC 24 V
電池電力指示	當電池電壓不足時，將顯示"  "。
電源	單個 9V 電池，006P 或 IEC6F22 或 NEDA1604

電池壽命	約 100 小時
操作溫濕度	0℃ to 40℃ (32°F to 104°F), 10 - 80%RH
儲存溫濕度	-10℃ to 60℃ (14°F to 140°F), 10 - 80%RH
尺寸	135mm(長) x 72mm(寬) x 31mm(高)
重量	約 235 公克
附件	使用說明書、電池、護套、測溫棒(TP-K01)

勝 特 力 材 料 886-3-5753170
 胜特力电子(上海) 86-21-34970699
 胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)