

METTLER TOLEDO

水質測量儀器 pH / mV 酸鹼度計

技術特點

- 無論測量狀態如何，儀器皆會在測量值與溫度旁即時顯示多種圖示，清楚指示電極狀態。
- Read 鍵啟動測量，Cal 鍵啟動校正，可自動辨識校正液，模式簡單輕鬆上手。
- 具備穩定狀態指示符號，操作按鍵亦提供視覺提示，提升使用直覺性。
- 可連接氧化還原電極，測量氧化還原電位；螢幕顯示最後一次的校正資料。
- 可將讀值圖形化，並透過類比輸出，傳送至圖表記錄器（桌上型）。
- 防水等級：IP67（攜帶型）。

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
勝特力電子(上海) 86-21-34970699
勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
<https://www.100y.com.tw>



產品型號		桌上型 F20	攜帶型 F2
PH值	pH 測量範圍	0.00 ~ 14.00 pH	0.00 ~ 14.00 pH
	解析度	0.01 pH	0.01 pH
	準確度	± 0.01 pH	± 0.01 pH
mV值	mV 測量範圍	-2000 ~ 2000 mV	-1999 ~ 1999 mV
	解析度	1 mV	1 mV
	準確度	± 1 mV	± 1 mV
溫度	測量範圍	0.0 ~ 100.0 °C / 32.0 ~ 212.0 °F	0.0 ~ 100.0 °C / 32.0 ~ 212.0 °F
	解析度	0.1 °C	0.1 °C
	準確度	± 0.5 °C	± 0.5 °C
溫度補償模式		自動與手動	自動與手動
校正點		至多 3 點校正；內建 4 組標準液（參考溫度 25 °C）	至多 3 點校正；內建 4 組標準液（參考溫度 25 °C）
資料儲存		目前校正結果	200 組測量值 / 目前校正結果
輸入端子		BNC, Cinch (NTC 30kΩ)	BNC, Cinch (NTC 30kΩ)
類比輸出		具類比輸出端子	-
電源		可連續使用	4×1.5 V AAA LR03 電池（使用時間 > 200 小時）
顯示螢幕		4.3" LCD 螢幕	3.1" LCD 螢幕
自動診斷功能		主機具自動診斷功能	主機具自動診斷功能
終點偵測 / 提示模式		自動與手動 / 聲響與視覺訊號	自動與手動 / 聲響與視覺訊號
外型尺寸 / 重量		227×147×70 mm / 0.63 kg	188×77×33 mm / 0.26 kg

產品組合選擇	F20-Meter	F20-Standard Kit	F20+PL517	F2-Meter	F2-Standard Kit	F2+PL517
產品應用	需另外搭配電極	適合一般水樣測量	適合一般水樣測量	需另外搭配電極	適合一般水樣測量	適合一般水樣測量
內容說明	主機（含電極支架）、操作說明、電源器。	含 LE438，三合一塑膠電極套件組合。	含 PL517，三合一塑膠電極套件組合。	主機、操作說明與電池。	含 LE438 IP67 三合一塑膠電極套件組合。	含 PL217，三合一塑膠電極套件組合。