勝 特 力 材 料 886-3-5773766
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

# 優質純銅射頻同軸接器高頻接頭 SMA-C-J-3 公頭 SMA-J3 JC-3 配接 RG58

## 连接器参数

| | | | |
|---|---|---|---|
| 电气性能 | | | |
| 1 | 特性阻抗 | 50欧姆 | |
| 2 | 频率范围 | DC-6GHz | |
| 3 | 驻波比 | ≤1.2（DC-6GHz） | |
| 4 | 介电耐压 | ≥2500V | |
| 5 | 介电电阻 | ≥5000MΩ | |
| 6 | PIM3 | ≤-160dBc | |
| 机械性能 | | | |
| 1 | 耐用性 | 配合循环≥500 | |
| 材料和镀层 | | | |
| | 描述 | 材料 | 电镀 |
| 1 | 外壳 | 黄铜 | 三合金/金/镍 |
| 2 | 绝缘子 | 聚四氟乙烯 | – |
| 3 | 中心导体 | 黄铜 | 银/金 |
| 4 | 垫片 | 硅橡胶 | |
| 5 | 其他 | 黄铜 | 镍 |
| 环境因素 | | | |
| 1 | 温度范围 | -40℃～+200℃ | |
| 2 | 防水 | IP67 | |