SUMITUBE A

■ 規格 Specification values

勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-54151736
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

性能Property	典型值 Typical value
物理特性：physical	
抗張強度(kg/mm^2)Tensile Strength	1.0min
伸長率（%）Elongation	200min
比重Specific gravity	0.92
吸水率(%)Water absorption	0.1max
縱向收縮率(%)Longitudinal shrinkage	15max
電氣特性:Electrical	
耐電壓(KV) Dielectric strength	2.5min
體積固有電阻(Ω-cm) Volume resistivity	10^{16} Ω-cm

公稱尺寸 **Nominal size**	收縮前 **As supplied (mm.)**		收縮後 **After shrinkage (mm)**		標準長度 **Stand length (m)**
	內徑（D） Inside diameter	厚度（Nominal） Wall thickness	內徑（d） max Inside diameter	厚度(W)min Wall thickness	卷裝品 Spool
1.0×0.2	1.3±0.3	0.2	0.6	0.4±0.1	100
1.5×0.2	2.1±0.3	0.2	0.8	0.4±0.1	100
2×0.2	2.6±0.3	0.2	1.3	0.4±0.1	200
2.5×0.2	3.1±0.3	0.2	1.5	0.4±0.1	200
3×0.2	3.6±0.3	0.2	1.8	0.4±0.1	200
3.5×0.2	4.1±0.3	0.2	2.0	0.4±0.1	200
4×0.2	4.6±0.3	0.2	2.3	0.4±0.1	200
5×0.2	5.6±0.3	0.2	2.9	0.4±0.1	100
6×0.25	6.5±0.3	0.25	3.5	0.5±0.1	100
7×0.25	7.5±0.3	0.25	4.2	0.5±0.1	50
8×0.25	8.5±0.3	0.25	4.7	0.5±0.1	50
9×0.25	9.5±0.4	0.25	5.4	0.5±0.1	50
10×0.25	10.5±0.4	0.25	6.0	0.5±0.1	50
11×0.25	11.5±0.4	0.25	7.0	0.5±0.1	50
12×0.3	12.4±0.4	0.3	7.6	0.6±0.1	50
13×0.3.	13.4±0.4	0.3	8.0	0.6±0.1	50

15×0.3	15.4±0.4	0.3	10.0	0.6±0.1	50
16×0.3	16.4±0.4	0.3	10.5	0.6±0.1	50
18×0.3	18.4±0.4	0.3	11.5	0.6±0.1	50
20×0.3	20.4±0.4	0.3	13.0	0.6±0.1	50
22×0.3	22.4±0.4	0.3	14.0	0.6±0.1	50
25×0.3	25.5±0.5	0.3	15.0	0.6±0.1	50

黑、棕、紅、橙、黃、綠、藍、紫、灰、白、透明

black/brown/red/orange/yellow/green/blue/violet/grey/white/clear

勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-54151736
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw