FEP 鐵氟龍耐熱線 FEP TEFLON® HIGH TEMP. WIRE

UL FILE No. E208889　　UL AWM Style #1332

說明：

- 導體：單芯或鍍錫銅絞線
- 絕緣：FEP 鐵氟龍
- 壁厚：0.33mm
- 耐熱溫度：UL 200℃
- 耐高電壓：UL 300 V
- 顏色：白、紅、橘、黃、綠、藍、黑、灰、棕、紫

Specification :

- Conductor :
  Solid and Stranded Tinned Copper
- Insulation :
  FEP TEFLON
- Wall Thickness :
  0.33mm
- Temperature Rating :
  UL 200°C
- Voltage Rating :
  UL 300 V
- Colors :
  White, Red, Orange, Yellow, Green, Blue, Black, Gray, Brown, Violet

勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-54151736
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

Style	Conductor			Insulation Thickness	Overall Diameter
	AWG	Stranding No./mm	Diameter	mm	mm
UL 1332	30	1 / 0.254	0.25	0.33	0.91
		7/0.102	0.30	0.33	0.96
		19/0.064	0.98	0.33	0.98
	28	1 / 0.32	0.32	0.33	1.04

	28	7 / 0.127	0.38	0.33	1.06
	26	1 / 0.404	0.40	0.33	1.14
	26	7 / 0.16	0.48	0.33	1.17
	24	1 / 0.511	0.51	0.33	1.27
	24	7 / 0.203	0.61	0.33	1.30
	22	1 / 0.643	0.64	0.33	1.42
	22	7 / 0.254	0.76	0.33	1.47
	20	1 / 0.813	0.81	0.33	1.62
	20	7 / 0.32	0.96	0.33	1.86
	18	7 / 0.404	1.2	0.33	1.86
	18	16 / 0.254	1.2	0.33	2.16
	16	19 / 0.287	1.5	0.33	2.16
	16	26 / 0.254	1.5	0.33	
		offer by requested			

勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-54151736
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw