勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-54151736
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

CAT5e-UTP-4P 網路線

◆ Category 5e-超五類無遮蔽對絞線(單芯線)

	產品明細
	Category 5e 超五類無遮蔽對絞線 unshielded twisted pair (UTP) cable 。

硬體規格

- FR-PVC 外被結構
- 纜線種類：4 對無遮蔽式對絞單芯線
- 最小彎曲半徑：總直徑 X 8
- 絕緣：HDPE, FRPE, 100% FEP
- 導體：24 AWG,單芯鍊銅材質
- 使用溫度：-20 ℃ ~+75 ℃ (攝氏)

電氣特性

- 阻抗：100 Ω ± 15 %
- 最大阻抗不平衡值：5%
- 最大相互容忍值：5.6nf/100 m.
- 最大容忍不平衡值：330pf/100 m.
- 傳輸延遲傾斜：45ns/100m
- 一般傳輸速率：66%
- 最大直流阻抗：9.38 Ω /100 m. (在攝氏 20℃時)

對數	絕緣厚度 (mm/inch)
4	5.3/0.21

◆ 特徵：

- 特殊的 250MHz 設計，最適於超高速傳輸環境，傳送 155Mbps 以上的大量資訊(如 Gigabit Ethernet, ATM 或寬頻影像)
- 輕易超越 250MHz 的特性測試
- 通過 UL® 及 ETL 認證，符合 ANSI/TIA/EIA-568A Category 5e 規格

- 適用於 ISDN、語音、10Base-T、4-/16-Mbps Token Ring、10Base-T、100-Mbps、TP-PMDD、T1、155-Mbps ATM、622-Mbps ATM、1000Base-T 及其他高速網路環境
- UL® /CSA 認證，符合 CM, CMR, CMP 等級

勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-54151736
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw