

3½ 位 多功能電錶

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力電子(上海) 86-21-54151736
勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

產品特色：

- 符合 EN61010-1 的安全規格認證
- 堅固且易操作型電錶
- 頻率檔自動換檔，可量測至 20MHz
- 二極體測試及蜂鳴導通測試
- 電晶體 hFE 測試
- 歐姆、二極體及蜂鳴導通可輸入保護至 500V
- 直流／交流均方根值量測
- 設計符合 IEC-348 及 UL-1244 安全規範

Model: 14



一般規格：

直流電壓

範圍：200mV、2V、200V、600V

解析度：100μV

精確度：±(0.5%讀值+1 位)

輸入阻抗：10MΩ

交流電壓

範圍：200V、600V

解析度：100mV

精確度：±(1.0%讀值+4 位)

輸入阻抗：4.5MΩ

直流電流

範圍：2mA、20mA、10A

解析度：0.1μA

精確度：±(1.0%讀值+1 位)在 mA 檔

±(3.0%讀值+1 位)在 10A 檔

過載電壓：除 10A 檔 1.2V，其餘檔位 0.7V

保險絲：0.5A/250V、10A/600V

電阻

範圍：200Ω、2KΩ、20KΩ、200KΩ、20MΩ

解析度：100mΩ

精確度：±(0.8%讀值+3 位)在 200Ω 檔

±(0.8%讀值+1 位)在 2K 至 200KΩ 檔

±(3.0%讀值+3 位)在 20MΩ 檔

電晶體 hFE 測試

基極電流(Ib)：約 10μA

集極射極電壓(Vce)：<3.5V

範圍：0 至 1000

頻率

範圍：2KHz、20 KHz、200 KHz、2000 KHz、20MHz

解析度：1Hz

靈敏度：Trig Lo 1Vrms, Trig Hi 2Vrms

10M - 20MHz：TTL level

精確度：±(0.5%讀值+1 位)

有效讀值：10 至 1999

電池電力測試

範圍：1.5V、9V 電池

解析度：1mV、10mV

精確度：±(3.0%讀值+3 位)

負載電流：1.5V 檔，約 150mA

9V 檔，約 6mA