

Model: CHY-19

3200 位多功能自動換檔電錶

產品特色：

- 符合EN61010-1 的安全規格認證
- 堅固且易操作型電錶
- 3200 位數多功能自動換檔電錶
- 32 格類比刻劃
- 二極體測試及蜂鳴導通測試
- 歐姆、二極體及蜂鳴導通可輸入保護至500V
- 設計符合IEC-348 及UL-1244 安全規範



一般規格：

直流電壓

範圍：320mV、3.2V、32V、320V、600V

解析度：100μV

精確度：±(0.5%讀值+1 位)

輸入阻抗：10MΩ

交流電壓

範圍：3.2V、32V、320V、600V

解析度：1mV

精確度：±(1.0%讀值+4 位)

輸入阻抗：10MΩ

直流電流

範圍：320μA、3200μA、32mA、320mA、10A

解析度：0.1μA

精確度：±(1.0%讀值+1 位)在μA、mA 檔

±(3.0%讀值+2 位)在10A 檔

過載電壓：0.2V 在320μA、32mA 檔

2.0V 在3200μA、320mA 檔

保險絲：0.5A/250V、10A/600V

交流電流

範圍：320μA、3200μA、32mA、320mA、10A

解析度：0.1μA

精確度：±(2.0%讀值+2 位)在μA、mA 檔

±(3.5%讀值+3 位)在10A 檔

頻率響應：50 至60Hz

過載電壓：0.2V 在320μA、32mA 檔

2.0V 在3200μA、320mA 檔

保險絲：0.5A/250V、10A/600V

電阻

範圍：320Ω、3.2KΩ、32KΩ、320KΩ、3.2MΩ、32MΩ

解析度：100mΩ

精確度：±(0.8%讀值+3 位)在320Ω至3.2MΩ檔

±(2.5%讀值+3 位)在32MΩ檔

蜂鳴導通

聲響啟動：< 20Ω±5Ω

響應時間：< 100mS

二極體測試

精確度：±(3.0%讀值+3 位)

解析度：1mV

測試電流：0.8mA±0.6mA