

3½位 多功能電錶

Model: 26

特性：

- 符合CE (EN61010-1)的安全規格認證
- 堅固且易操作型電錶
- 頻率檔自動換檔，可量測至15MHz
- 電容量測從0.1pF至20μF
- 電阻量測從0.01Ω至2000MΩ
- 二極體測試及蜂鳴導通測試
- 邏輯測試功能
- 電晶體hFE測試
- 歐姆、二極體、蜂鳴導通、邏輯及頻率可保護至500V DC/AC rms

一般規格：

直流電壓

範圍：20mV、200mV、2V、20V、200V、1000V

解析度：10μV

精確度：±(1.5%讀值+5位)在20mV檔

±(0.5%讀值+1位)在其餘檔

輸入阻值：10MΩ

交流電壓 (50Hz 至 500Hz)

範圍：20mV、200mV、2V、20V、200V、750V

解析度：10μV

精確度：±(3.0%讀值+5位)在20mV檔

±(1.0%讀值+4位)在200mV至200V檔

±(2.0%讀值+4位)在750V檔

輸入阻抗：10MΩ

直流電流

範圍：20μA、200μA、2mA、20mA、2A、10A

解析度：10μA

精確度：±(1.0%讀值+1位)在μA、mA檔

±(3.0%讀值+1位)在2A、10A檔

負載電壓：除10A檔1.5V，其餘檔位0.7V

保險絲：0.5A/600V、10A/600V

交流電流 (50Hz 至 500Hz)

範圍：20μA、200μA、2mA、20mA、2A、10A

解析度：10μA

精確度：±(2.5%讀值+4位)在200μA、20mA檔

±(2.5%讀值+4位)在20μA、2mA、2A檔

±(3.5%讀值+4位)在10A檔

負載電壓：除10A檔1.5V，其餘檔位0.7V

保險絲：0.5A/250V、10A/600V

電阻

範圍：20Ω、200Ω、2KΩ、20KΩ、200KΩ、2000KΩ、20MΩ、2000MΩ

精確度：±(0.8%讀值+40位)在20Ω檔

±(0.8%讀值+4位)在200Ω檔

±(0.8%讀值+2位)在2KΩ至2000KΩ檔

±(3.0%讀值+4位)在20MΩ檔

±[5.0%讀值-10位]+10位在2000MΩ檔



二極體測試

精確度：±(3.0%讀值+3位)

解析度：1mV

測試電流：1.0mA±0.6mA

測試電壓：<3.0V

蜂鳴導通

警聲指示：小於40Ω±20Ω

響應時間：<100ms

電容

範圍：200pF、2nF、20nF、200nF、2μF、200μF

解析度：0.1pF

精確度：±(3.0%讀值+10位)

頻率

範圍：2KHz、20KHz、200KHz、2000KHz、15MHz

解析度：1Hz

靈敏度：1.0Vrms

精確度：±(0.1%讀值+1位)

有效讀值：10至1999

邏輯測試

邏輯類型：TTL level

輸入阻抗：120KΩ

觸發點：邏輯 Hi：2.8V±0.8V

邏輯 Lo：0.8V±0.5V

頻率響應：20MHz

波寬：25ns

週期：>30%及<70%週期

電晶體 hFE 測試

基極電流(Ib)：約10μA

集極射極電壓(Vce)：<3.0V

範圍：0至1000

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)