3½位 多功能電錶

勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-54151736
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

Model: 36B

產品特色：

- ■符合 EN61010-1 的安全規格認證
- ■堅固且易操作型電錶
- ■電阻量測從 1Ω至 20MΩ
- ■歐姆、二極體及蜂鳴導通可輸入保護至 500V DC/AC rms
- ■低價位電錶

一般規格：

直流電壓
範圍：2V、20V、200V、600V
解析度：1mV
精確度：±(0.5%讀值+1 位)
輸入阻抗：10MΩ

交流電壓（50Hz 至 500Hz）
範圍：200V、600V
解析度：100mV
精確度：±(1.5%讀值+ 4 位)
輸入阻抗：4.5MΩ

直流電流
範圍：2mA、20mA、200mA、10A
精確度：±(1.0%讀值+1 位)在 mA 檔
±(3.0%讀值+1 位)在 10A 檔
過載電壓：除 10A 檔 1.2V、其餘檔位 0.7V
保險絲：0.5A/250V、10A 檔無保險絲保護

電阻
範圍：2KΩ、20KΩ、200KΩ、2MΩ、20MΩ
解析度：1Ω
精確度：±(0.8%讀值+1 位)在 2KΩ至 2MΩ檔
±(5.0%讀值+4 位)在 20MΩ檔

二極體測試
精確度：±(3.0%讀值+3 位)
測試電流：1.0mA±0.6mA
測試電壓：＜3.0V

蜂鳴導通
響聲啟動：小於 100Ω
過載保護：500VDC 或 AC rms

電晶體 hFE 測試
基極電流(Ib)：約 10μA
集極射極電壓(Vce)：＜3.0V
範圍：0 至 1000