

K/J 型溫度計

Model: 501A 雙組輸入

產品特色：

- CE 認證合格
- 3½ 位高解析度溫度計
- K/J 型熱耦線選擇
- 最大值/最小值及讀值鎖定功能
- 熱耦線補償調整
- 125 筆記錄
- 背光顯示
- 自動關機功能
- 使用者可選擇 °C/°F
- 自動換檔 0.1°/1°

一般規格：

顯示：3½ 位數字液晶顯示，最大 1999 讀值。

過載："OL"顯示。

電池電壓不足顯示：當電池電壓低於操作電壓時，"  "顯示。

取樣率：2.5 次/秒。

操作環境：0°C 至 50°C，相對濕度 < 70% R.H.

儲存環境：-20°C 至 60°C，0 至 80% R.H. (電池移除後)。

精確度測試環境：23°C ± 5°C，相對濕度 < 75% R.H.

尺寸：195mm(高) x 92mm(寬) x 53mm(厚)。

重量：約 250 公克 (含電池)。

溫度規格：

K 型 (CHROMEL-ALUMEL)

範圍：-100°C 至 1372°C，-150°F 至 1999°F

J 型 (IRON-CONSTANTAN)

範圍：-100°C 至 1200°C，-150°F 至 1999°F

依照 ITS-90 溫度標準

精確度：±(0.1%讀值 + 1°C) 在 -100°C 至 1372°C

±(0.1%讀值 + 2°F) 在 -150°F 至 1999°F

附件：附 K 型熱耦線

