

DM-2670R 3,¾ 多功能數字電錶

特 色

- 3,¾位大液晶面板顯示
- 自動換檔、自動關機
- RS232 電腦連接介面(附軟體)
- 大字幕、全保護、附防震護套
- 最大/最小值記錄、讀值鎖定
- 相對值測量功能
- 電池電力不足警示
- 尺寸：187H × 81W × 39D / mm
- 多種功能：AC/DC 電壓、電流、電阻、電容、頻率、Duty、溫度、二極體、導通蜂鳴



一般規格

功 能	檔 位	精 確 度
直流電壓 DCV	400mV/4V/40V/400V/1000V	±(0.8%+4dgts)
交流電壓 ACV	400mV/4V/40V/400V/750V	±(1.0%+5dgts)
直流電流 DCA	400uA/4000uA/40mA/400mA/4A/10A	±(1.2%+3dgts)
交流電流 ACA	400uA/4000uA/40mA/400mA/4A/10A	±(2.0%+5dgts)
電 阻 Ω	400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ	±(1.0%+4dgts)
電 容 CAP	40nF/400nF/4uF/40uF/100uF	±(3.0%+8dgts)
頻 率 Hz	5Hz~10MHz	±(1.0%+4dgts)
週 期 Duty	0.1%~99.9%	±(1.5%+4dgts)
溫 度 °C	-20°C ~ 750°C	±(1.0%+4dgts)
二 極 體	測試電流 ÷ 1mA 開路電壓約 1.5V	
導 通 蜂 鳴	< 30Ω ±5Ω 響聲	

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)