

❖產品簡介:

DM - 2750

4, 1/2 高精度數字電錶

特 色

- 4, 1/2 位大液晶面板
- 白光背光顯示
- 自動關機、讀值鎖定
- 4 位半高精準度 $\pm 0.05\%$
- 大字幕、全保護、附防震護套

- 電流最大 AC/DC 20A
- 電壓最大 AC750V/DC1000V
- 電池電力不足警示
- 尺寸: 192H x 95W x 48D / mm
- 多種功能: AC/DC 電壓、電流、電阻、電容、頻率、二極體、導通蜂鳴、晶體測量

一般規格



功 能	檔 位	解 析 度	精 確 度
直流電壓 DCV	200mV/2V/20V/200V/1000V	0.01mV	$\pm(0.05\%+3\text{dpts})$
交流電壓 ACV	200mV/2V/20V/200V/750V	0.01mV	$\pm(0.8\%+25\text{dpts})$
直流電流 DCA	200uA/2mA/20mA/200mA/20A	0.01uA	$\pm(0.5\%+4\text{dpts})$
交流電流 ACA	200mA/20A	0.01mA	$\pm(1.5\%+25\text{dpts})$
電 阻 Ω	200 Ω /2K Ω /20K Ω /200K Ω /2M Ω /200M Ω	0.01 Ω	$\pm(0.2\%+5\text{dpts})$
電 容 CAP	20nF/2uF/200uF	1pF	$\pm(4\%+50\text{dpts})$
頻 率 Hz	20KHz/200KHz	1Hz	$\pm(1.5\%+25\text{dpts})$
二 極 體	測試電流 $\div 1\text{mA}$ 開路電壓約 3V	0.1mV	
導 通 蜂 鳴	$< 70\Omega$ $\pm 20\Omega$ 響聲		
晶 體 hFE	NPN or PNP 0~1000		

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)