

標準型數字電錶

MODEL : DM132

- 3½ 位數, LCD 液晶讀值, 最大顯示±3200
- 具交流/直流電壓、交流/直流電流、電阻、短路蜂鳴、二極體、讀值鎖定、類比式條碼讀值顯示、自動/手動換檔、自動關機
-等測量功能
- 安全規範符合 IEC、CAT111、CE 認證合格
- 具安全輸入插座和測試頭
- 各檔都有過載保護功能



量測功能	量 測 檔 位	精確度	解析度	輸入阻抗	過 負 載 保 護
直流電壓	320mV-3.2V-32V-320V-600V(Auto)	±1.2%+1	100μV	10MΩ	600VDC/600VACrms
交流電壓	3.2V-32V-320V-600V(50~200Hz/Auto)	±2.0%+4	1mV	10MΩ	600VDC/600VACrms
直流電流	320μA-32000μA-32mA-320mA-10A	±2.0%	0.1μA	(50~500Hz)	0.5A/10A//250V fuse
交流電流	320μA-32000μA-32mA-320mA-10A	±2.5%	0.1μA		0.5A/10A//250V fuse
電 阻	320-3.2K-32K-320K-3.2M-30MΩ	±2.0%	0.1Ω(Auto)		500VDC/500VACrms
二 極 體	0~2000、電流 0.5mA、電壓 0.6Vdc	±1.0%+1	1mV 順向壓降值		500VDC/500VACrms
短路蜂鳴	聲響指示<20Ω、電流約 0.7mA	150ms	100mΩ		500VDC/500VACrms
環境溫度	操作環境 0°C~50°C、儲存環境-20°C~60°C、相對濕度<80%RH				
電池電力	使用標準 9V 電池、電池壽命 200 小時(碳鋅電池)				
尺寸重量	143 mm高×68 mm寬×47 mm厚、約 330 公克(含電池)				
附 件	測試棒×1 組、9V 電池×1(置於電錶內部)、使用說明書×1				

勝 特 力 材 料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)