

MODEL : DM305P

- 前面板有調整 Offset 的旋鈕
- 在前面板有切換攝氏/華氏的按鍵
- 在前面板可選擇解析度 1°C/0.1°C
- 具"HOLD"讀值鎖定的功能
- 具"MAX / MIN"最大/最小溫度值顯示的功能



電氣規格：

量測範圍：-50°C 1300°C或-58°F 2000°F
解 析 度：1°C/0.1°C或1°F 0.1°F(在 200°C內)
精 確 度：(在工作溫度於-18°C 28°C，使用少於一年，不包括熱電耦的誤差)。
 $\pm 2^{\circ}\text{C}(-50^{\circ}\text{C} \ 0^{\circ}\text{C})$ 或 $\pm 4^{\circ}\text{F}(-58^{\circ}\text{F} \ 32^{\circ}\text{F})$
 $\pm 0.3\%+1^{\circ}\text{C}(0^{\circ}\text{C} \ 1000^{\circ}\text{C})$
 $\pm 0.5\%+1^{\circ}\text{C}(1000^{\circ}\text{C} \ 1300^{\circ}\text{C})$
溫度係數：在 0 18°C和 28 50°C， $0.1 \times$ 準確度/ $^{\circ}\text{C}$
輸入保護：60Vdc or 24Vrms
讀取速率：2.5 次/每秒
輸入連接：各類型 K-Type 熱電偶
操作環境溫度：0°C 50°C，(32°F 122°F)
儲存環境溫度：-20°C 60°C，(-4°F 140°F)
相對溼度：0% 80%RH(0°C 50°C)

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

一般規格：

顯示：3 1/2 位數，LCD 液晶讀值，最大顯示 1999
極性：正值不顯示，負值顯示“-”符號
過負載輸入：顯示“OL”或“-OL”
電 池：標準 9V 方型電池(JIS006P, NEDA1604)
電池壽命：200 小時 (碳鋅電池)
尺 寸：147 mm 高 $\times$ 70 mm 寬 $\times$ 39 mm 厚
重量：215 公克
安全規範：符合 IEC1010-1, UL, 00CE 認證合格
標準附件：感溫線 $\times 1$ 條，防震套 $\times 1$ ，中文說明書。
(4 呎長 K-Type 熱電耦感溫線，最大測溫範圍 260°C, 精確度 $\pm 2.2^{\circ}\text{C}$ 或 $\pm 0.75\%$ 讀值
(0°C 800°C)。
注意事項：
更換新電池前，務必將熱電耦插頭拔離溫度錶，並關閉電源，以策安全。
顯示器上如有 “—” 符號出現時，表示電池電力不足，請更換 9V 電池，以保證測試準確性。電錶長時間不使用時，請將 9V 電池取出電錶，並避免存放於高溫，高濕之處。