

溫度記錄器

- ☆ 整合處理 8 管道 (8 CHANNEL)
- ☆ 圖表顯示，滑鼠操作容易
- ☆ 自動運算功能 (最高，最低，平均值)
- ☆ 商業報表運算與輸出功能
- ☆ 電池保用 1 年

溫度記錄器 :TR-71S



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

特 性：

- ☆ 測量及記錄溫度，測量結果可立即透過電腦螢幕

顯示彩色圖表資料

- ☆ 可輕易地量測、記錄追蹤溫度的變化
- ☆ 記錄資料可達 16,000筆
- ☆ 可整合4台TR-71S(8個通道的資料)或一台8個不同

時點的記錄曲線於一圖表、立即比較、一目了然

- ☆ 自動運算功能(最高、最低及平均值)
- ☆ 雙通道測試

- ☆ 量測範圍：-60℃ ~ 155℃ (111℃~ 155℃須選購

TR-1106測棒)

- ☆ 使用環境高低溫範圍：-10℃ ~ 60℃ ；90%

RH

☆ 高解析度：0.1 °C

☆ 高精密度： $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ (-20 ~ 80°C) ；
 $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ (-40 ~ -20°C 及 80 ~ 110°C)

☆ 電池連續動作可達1年之久

☆ 最適合於環境溫度箱(Chamber)的校正與監控

☆ 可選購 TR-1C30(300公分)延長測溫棒的長度

☆ 可隨貨追蹤記錄其運輸途中的溫度變化，到達
目的地

的後由客戶寄回，直接連結電腦讀取分析之

☆ 記錄取樣週期有15種可設定1秒 ~ 60分

☆ 其體積大小約香煙盒大

☆ 附標準感測棒 2 只(TR-0106)、RS-232連接線
及軟體

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)