

特点:*外壳由特制玻璃制成,并运用静电涂粉的磨砂效果。

*防锈铝制灯头

*内部特别装有锰乃尔保险丝。

优点:*寿命比一般普通照明灯泡长 50%

*透光量高。

*灯光柔和,不刺眼。

*方便更换,安全可靠。

*防止爆炸,短路。

用途:居室、客厅、大堂、客房、餐厅、商店、会议室、走道、庭院。

运用方式:台灯、顶灯、壁灯、床头灯、走廊灯。



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

产品型号	玻壳型号	功率 (w)	光通量 (lm)	色温 (k)	灯头型号	平均寿命 (h)	直径 (mm)	全长 (mm)	包装 (个/箱)
透明玻壳 clear									
GLS 25W C	A60	25	175	2800	E27	1500	60	104	150
GLS 25W C	A60	25	175	2800	B22	1500	60	104	150
GLS 40W C	A60	40	283	2800	E27	1500	60	104	150
GLS 40W C	A60	40	283	2800	B22	1500	60	104	150
GLS 60W C	A60	60	500	2800	E27	1500	60	104	150
GLS 60W C	A60	60	500	2800	B22	1500	60	104	150
GLS 100W C	A60	100	1025	2800	E27	1500	60	104	150
GLS 100W C	A60	100	1025	2800	B22	1500	60	104	150
磨砂玻壳 forsted									
GLS 25W F	A60	25	170	2800	E27	1500	60	104	150
GLS 25W F	A60	25	170	2800	B22	1500	60	104	150
GLS 40W F	A60	40	275	2800	E27	1500	60	104	150
GLS 40W F	A60	40	275	2800	B22	1500	60	104	150
GLS 60W F	A60	60	485	2800	E27	1500	60	104	150
GLS 60W F	A60	60	485	2800	B22	1500	60	104	150
GLS 100W F	A60	100	994	2800	E27	1500	60	104	150
GLS 100W F	A60	100	994	2800	B22	1500	60	104	150