P-0

In Millimeter(inch)
單位：mm(公厘)

勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-54151736
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

針軸 Plunger

鈹銅或碳工具鋼鍍銠
Beryllium copper or SK4 With Rhodium Plated Over Nickel

內管 Barrel

磷青銅鍍金
Phosphor Bronze with Gold Plated

彈簧 Spring

琴鋼線鍍金
Music Wire with Gold Plated

外管 Receptacle

磷青銅鍍金
Phosphor Bronze with Gold Plated

中心距 Min.Center
7mm[0.05]
行程 Full Stroke
5mm[0.1319]
5mm[0.1043]
全壓彈力(±20%)
l Stroke Spring Force (±20%)
0g[3.54oz]
行程彈力(±20%)
l Stroke Spring Force (±20%)
g[2.30oz]
定電流 Current Rating
A (安培)
觸電阻 Contact Resistance
m Ω (毫歐姆)

建議鑽孔尺寸
Recommended Hole Size

-0V
90mm[0.0354]
-0W
95mm[0.0374]

P-0A1

P-0B[SK4]

P-0D

P-0D1

P-0E1



P-0E2

P-0F[SK4]

P-0F1

P-0H



P-0K



P-0T