

温度记录器

MODEL PROVA 69

- 记录温度范围：- 40 To 85 °C (- 40 to 185°F)
- 内建时钟
- 可设定最高/最低安全范围
- 预定激活时间
- RS-232 计算机接口软件
- 超过范围时间，最多可达 24 笔记录
- 由按键及红,绿色液晶显示可观察记录情形
- 可记录长时间温度统计图表
- 包括 Windows 窗口软件
- 上下挂钩及背面磁铁之设计，以利悬挂方便。
- 为避免人为所致之资料错误，多着重许多安全性设计，
 - a 独特 48 微粒续列编。
 - b 所有记录基数(所有记录过之记录)
 - c 任何激活状态之改变会中断记录过程
- 当超过范围时，可有控制信号输出（型号 69C 有此功能）
- 取样时间：1-255 分
- 记录激活时间
- 反复记录
- 电池寿命：10 年
- 直接连接个人计算机



PROVA 69

规格 PROVA 69

温度规格:

档位	分辨率	一般精确度	最大误差
-40 to 85 °C	0.5°C	+/- 1°C	+/- 2°C
-40 to 185°F	0.9°F	+/- 1.8°F	+/- 3.6°F

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

电气规格:

取样时间	1 TO 255 分钟
内存容量	2048 笔
电池	3 to 3.6V, 300mAH at 1.5Kohm
电池寿命	10 年
操作温度	- 40 to 85°C (- 40 to 185 °F)
操作湿度	低于 85%
储存温度	- 40 to 85°C (- 40 to 185 °F)
储存湿度	低于 85%
重量	52g / 1.9oz
尺寸(包括挂钩)	90mm x 65mm x 22mm 3.5" x 2.6" x 0.9"
配件	含 3V 电池, RS-2327 延长线