



RS-232 轉 RS-485 / RS -422雙向訊號轉接器

- 資料傳送可依RTS(傳送要求)訊號控制
- point-to-point、Multidrop、simplex
* / duplex * 可連結選擇

勝特力材料 886-3-5753170
 胜特力电子(上海) 86-21-54151736
 胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

功能特色

- 資料傳送可依RTS(傳送要求)訊號控制
- DCE * /DTE * 可切換
- point-to-point、Multidrop、simplex * /duplex * 可連結選擇
- 支援Full duplex、Half duplex
- 輕巧尺寸
- Monitor configuration(IC-485S)

詳細規格

性能

產品規格

連接頭		RS-232 DB-25 Female
		RS-485 / RS-422 Four Terminal Block
		RJ-11
切換	SW1SW1	DCE, DTE, Monitor
	SW2SW2	TxON, RxON
		T-RTS, R-RTS
		T-RTS, RxON
資料傳輸速度		Up to 100 Kbps Under 1200m [4000']
長度		1200 m [4000'] (Max.)
耗電量		DC 9V 150mA (Max.)
外殼塑膠		Plastic
重量		60 g
體積 (L x W x H)		74.5 x 54 x 18.5 mm