1313/1314 K.J.E.T.R.S.N. 溫度錶

MODEL TES-1313/1314

- 高精準度，K.J.E.T.R.S.N. 多種型式選擇。
- T1/T2 雙顯示功能。 (1314)
- HI/LO 警報裝置。
- 最大值/最小值 (含時間)、最大值減最小值、平均值、讀值鎖定功能。
- 攝氏、華氏、絕對溫度切換功能。
- 背燈裝置。

勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-54151736
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

規格 TES-1313/1314

測量範圍	K - Type：-150.0°Cto +1370.0°C (-200.0°F to +1999.9°F) J - Type：-150.0°C to +1090.0°C (-200.0°F to +1994.0°F) T - Type：-150.0°C to +400.0°C (-200.0°F to +752.0°F) E - Type：-150.0°C to +870.0°C (-200.0°F to +1598.0°F) R - Type：2.0°C to +1767.0°C (+35°F to +1999.9℉) S - Type：2.0°C to +1767.0°C (+35°F to +1999.9°F) N - Type：-150.0°C to +1300.0°C (-200.0°F to +1999.9°F)
解析度	K, J, E, T 及N型：0.1°C/ °F / K R及S型：1.0°C/ °F / K (0.1°C / °F / K只供參考用)
誤差值 (ITS-90)	K, J, E, T, N：±[讀值0.05% + 0.5°C (0.9°F)] [低於 -100 °F (-148°F)：K, J, E, N：加讀值0.15% T：加讀值0.45% R, S：±[0.05% + 2°C (4°F)]
溫度係數	讀值0.01% + 0.03°C (0.5%℉) +18°C~ 28°C (+64

	°F~ +82 °F) [LCD範圍：低於-100°C (-148 °F)：K, J, E, N：讀值 +0.04%, T：讀值 0.08%]
最大差動輸入電壓	1V (T1 和 T2 最大電壓值的差異)
輸入保護	30V (任何型式的連接器)
取樣率	1次/秒
操作/儲存環境條件	0°C ～ 40°C＜ 80% RH –10°C ～ 60°C＜ 70 RH
電源供應	6顆 AAA規格電池
電池壽命	約 200 小時 (不包括背燈、蜂鳴器)
尺寸	152(長)×72(寬)×37(高)mm
重量	約 235g
附件	說明書、電池

勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-54151736
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw