

噪音計 TES-1350B

商品介紹 | Product Introduction

- 測量範圍：35dB~130dB
- 聲音感測頻率：30Hz~8KHz
- 頻率加權特性：A or C
- 時間加權特性：FAST,SLOW
- 記憶功能：最大值鎖定
- 附加功能：類比訊號輸出,弱電指示
- 尺寸 / 重量：240 x 68 x 25mm / 210g
- 不含腳架



商品規格 | Product specification

適用標準 IEC 651 Type2

測量範圍 A LO (Low) - Weighting: 35- 100dB

A HI (High) - Weighting: 65-130dB

C LO (Low) - Weighting: 35- 100dB

C HI (High) - Weighting: 65-130dB

解析度 0.1dB

頻率範圍 31.5Hz to 8KHz

準確度 ± 2 dB

重作範圍 65dB

權衡網路頻率 A、C

時間響應 Slow & Fast

Maximum Hold Decay < 1dB/3min

麥克風 極化電容式麥克風

校正 內部 94.0Db 位置校正

輸出 AC 約 0.65Vrms (每範圍檔),輸出阻抗 600 Ω

DC 約 10mV/dB (nominally),輸出阻抗: 100 Ω

操作溫濕度 0°C to 40°C < 80% R. H.

儲存溫濕度 -10°C to 60°C < 70% R.H.

顯示器 3 1/2 digitals

電源 one 9V battery

尺寸 240mm(L)x68mm(W)x25mm(H)

重量 215g

勝特力材料 886-3-5753170

勝特力电子(上海) 86-21-54151736

勝特力电子(深圳) 86-755-83298787

[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)