

规格承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

规格型号 SPEC NO.		UL3239正标系列					
使用温度 TEMPERATURE		-60~150℃		额定电压 RATED VOLTAGE		3KV-DC	
环保标准 ENVIRONMENTAL STANDARDS		ROHS2.0		参照标准 REFERENCE STANDARD		UL758-2022	
CONSTRUCTION FIGURE 结构简图		<div><div><div>CONDUCTOR 导体</div><div>INSULATION 绝缘</div></div></div> <div>勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766 勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570 勝特力电子(上海) 86-21-34970699 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787 http://www.100y.com.tw</div>					
TECHNICAL PARAMETERS 技术参数							
AWG 线号数	(NO. /mm) (±0.012) 线数/线径	Dia. (mm) 导体外径	Nom.Thick. (mm) 平均厚度	Min.Thick. (mm) 最小厚度	Dia. (mm) 成品外径	COND. RESISTANCE 导体电阻 (Ω /KM20℃)	RATED CURRENT 安全电流 (30℃/A)
30	7/0.10TS	0.30(Ref)	0.35	0.28	1.0±0.10	381	2.6
28	7/0.127TS	0.38(Ref)	0.50	0.40	1.37±0.10	239	3.6
26	7/0.16TS	0.48(Ref)	0.50	0.40	1.5±0.10	150	4.8
24	11/0.16TS	0.61(Ref)	0.50	0.40	1.6±0.10	94.2	6.2
22	17/0.161TS	0.72(Ref)	0.50	0.40	1.76±0.10	59.4	8.8
20	21/0.18TS	0.93(Ref)	0.50	0.40	1.9±0.10	36.7	12
18	34/0.18TS	1.14(Ref)	0.50	0.40	2.17±0.10	23.2	21
16	54/0.18TS	1.47(Ref)	0.50	0.40	2.5±0.10	14.6	30
14	41/0.254TS	1.88(Ref)	0.50	0.40	2.9±0.10	8.96	41
12	65/0.254TS	2.37(Ref)	0.50	0.40	3.5±0.10	5.64	65
10	105/0.254TS	3.40(Ref)	0.50	0.40	4.5±0.15	3.55	81
8	165/0.254TS	4.39(Ref)	0.50	0.40	5.5±0.20	2.23	100
CONDUCTOR 导体		MATERIAL	材质	TINNED STRANDED COPPER(镀锡铜)			
INSULATION 绝缘		MATERIAL	材质	SILICONE RUBBER 硅胶(RoHS)			
PHYSICAL CHARACTERS 物性		AGING TEST老化测试			TENSILE STRENGTH(MIN) 抗张强度(最小)		ELONGATION(MIN) 伸长率(最小)
		INSULATION 绝缘 UNAGED老化前			3.45MPa		100%
		DEFORMATION 热变形(121±2℃*1hr)			≤50%		
		HEAT SHOCK 热冲击(232±2℃*1hr)			无裂纹 NO CRACK		
		COLD BEND 低温弯曲(-40±2℃*1hr)			无裂纹 NO CRACK		
		DIELECTRIC TEST 耐压测试(AC V/min)			3000		
COLOR 颜色		BLACK. BROWN. RED. ORANGE. YELLOW. GREEN. BLUE. PURPLE. GREY. WHITE (黑.棕.红.橙.黄.绿.蓝.紫.灰.白)					
MARKING 印字		E347603 ㄨ AWM 3239 **AWG 3KV-DC 150℃ VW-1 SHENGPAI SILICONE RUBBER 150℃ FT2 TRIUMPHCABLE					
REMARK 备注		**代表线号数, 本公司现阶段有新旧三种不同印字库存产品, 如对印字内容没有 在订单上提出要求, 视为同时可以接受三种不同印字, 敬请留意!					