

WICE-8052



WICE-8052 是一台節省開發時間的 MCS-51/52 模擬器，Download 速度快、穩定、體積小，具有高壓保護，提供 128K 程式記憶體 (program 64k, data 64k) 及無限制中斷點的設定，提供人性化操作，有 DOS 版及 WINDOWS 3.1/95/98 作業環境，是產品開發最佳

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

● 系列產品

特 色

1. 提供 64K 硬體匯流排中斷點，可設定無限制點數硬體中斷位址功能，且各中斷點均可設定觸發條件及次數。
2. 可即時記錄 32K Flame x 16-bit 深度(16-bit address)
3. 可任意設定即時記錄起始及終止位址，並可觀察程式及分佈圖(Windows version only)。
4. 可模擬之單晶片：80(C)31/32、80(C)51/52、87(C)51/52、89(C)51/52
5. 提供 128K byte 模擬記憶體(program 64K, data 64K)
6. 提供與 ICE 之 RESET 同步輸出信號
7. 採並聯傳輸(PRINTER PORT)界面，DOWNLOAD 速度快
8. 提供下載(Download)檔案格式為 INTEL HEX, Binary, Machine code
9. 可作線上(On-Line)反組譯
10. 執行功能包括：Full Speed Running, Stop, Step Into, Slow Run Into, Slow Run Over, Step Over and Run Until. Over, Step Over and Run Until.
11. 功能暫存器分類顯示，對個別特殊功能暫存器可直接做位元設定，並且旗標值均有輔助功能敘述。
12. 特別設計有偵測反插及防高壓保護功能
13. 提供內外部頻率之切換

規 格

硬體及操作環境

- 體積：14 x 11 x 4.6 cm
- 重量：0.38Kgs
- 操作溫度：+5°C to +45°C
- 操作高度：5000m
- 操作濕度：90% noncondensing

勝 特 力 材 料 886-3-5753170

勝特力电子(上海) 86-21-54151736

勝特力电子(深圳) 86-755-83298787

Http://www.100y.com.tw

模擬速度

-

支 援 元 件

基本 配 備

- WICE-8052 主機 x1
- 26-pin cable 線 x1
- 40-pin 輸出模組 x1
- 40-pin 排線 x1
- 2-pin 信號勾子
- 40-pin IC 腳座 x1
- 操作軟體磁片
- 使用手冊 x1
- DC 電源轉接器
- EXT CRYSTAL 模組

選 購 配 備

- 接腳轉接座

用 電 規 格

- 工作電壓：100~240VAC
- 工作頻率：47~63Hz
- 消耗功率：8W maximum

支 援 元 件

INTEL

8031	8032		80C31	80C32
8xC51	8xC52	8xC54	8xC58	
8xL52	8xL54			

ATMEL

89C51	89LV51	89C52	89LV52
-------	--------	-------	--------

89C55

PHILIPS

8031	8051	80C31	80C32
8xC51	8xC52	8xCL31	8xCL51
8xC851			

SIEMENS

8031	805	8032	8052
C501	C502		

WINDBOND

W78C31B	W78C32B
---------	---------